BLACKROCK

# USER INSTRUCTIONS

## EN20345:2022

# EN USER INSTRUCTIONS

The footwear you have chosen is certified with a CE marking under the 2016/425 EU PPE Regulations for personal protective equipment as well as either EN ISO 20347:2022 or EN ISO 20345:2022 standards.

Products may also bear the UKCA marking accompanying the CE marking or on its own. The UKCA denotes a product meets the requirements of British standards but is covered if a product only appears to have CE.

This footwear is designed to minimise the risk of injury from the specific hazards as identified by the marking on the product (see marking explanations below). However, always remember that no item of PPE can provide full protection and care must always be taken while carrying out the risk-related activity.

In some instances, residue may be found on the sole when taken out of the packaging. It is advised to wipe the sole with a cloth to ensure no residue is on the sole before being worn to avoid any slips or trips with initial use.

**This product is marked with**

| | |
|---|---|
| BLACKROCK | **Brand marking** |
| UK09/EU43* | **UK & EU size of product** |
| SF09* | **Product identification / style** |
| P/O 12345* 05/24* | **Purchase order & manufacturing date** |
| EN ISO 20345:2022* | **European standard** |
| S3L FO SR* | **Safety rating of the product** |
| CE | **CE marking** |
| Blackrock is a registered trademark of Rodo Ltd, Lumb Lane, Droylsden, Manchester, M43 7BU | **Address of the importer** |

*Denotes example of marking

**Performance and limitations of use**
These products have been tested in accordance with EN ISO 20347:2022 or EN ISO 20345:2022 for the types of protection defined on the product marking. However, always ensure that the footwear is suitable for the intended end use, so that it does not deteriorate sooner than intended.

**Fitting and sizing**
To put on or take off products, always fully undo the fastening system. Only wear footwear of a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide an optimum level protection. With all Blackrock products we advise that the footwear is worn with thick hose to reduce rubbing.

**Care and maintenance.**
Ensuring footwear is properly maintained will prolong the lifespan of the product. When not in use, store the footwear in a well-ventilated area away from extremes of temperature. If the footwear is wet, allow it to dry slowly and naturally away from direct heat sources before placing it into storage. Cleaning your footwear is advised using high quality cleaning treatments recommended as suitable for the purpose. NEVER use caustic or corrosive cleaning agents.

**Lifespan**
The exact lifespan of the product will heavily depend on the amount of usage and how the product is cared for. Special attention should be paid to the condition of the upper stitching, wear in the outsole tread pattern and the condition of the upper/outsole bond.

**When to replace footwear**
If footwear becomes damaged it will NOT provide the optimum level of protection, and therefore MUST be replaced. If in doubt about the performance of damaged footwear consult your supplier.

**Insoles / footbeds**
Footwear that is provided with a removable footbed has been tested with this in place. Removing this footbed and replacing it with another could result in the product no longer being compliant and puts the wearer at risk. If a replacement footbed is required contact the manufacturer who can advise or provide a replacement.

**Antistatic Footwear**
Antistatic footwear is required to reduce the buildup of static electricity by dissipating it, thus avoiding the risks of igniting gases or flammable substances. For antistatic purposes, the discharge path through the product should normally have an electrical resistance of less than 1000MΩ at any time throughout its useful life. A value of 100KΩ is specified as the lowest limit of resistance of a product when new, to ensure some limited protection against dangerous electric shock or ignition in the event of any electrical apparatus becoming defective when operating at voltages up to 250V. However, under certain conditions, users should be aware that the footwear might give inadequate protection and additional provisions to protect the wearer should be always taken.

**ESD Footwear**
(Electrostatic Dissipative) Footwear provides an electrical resistance between 0.1 and 100MΩ that has been tested to and complies with the requirements of EN61340-4-3. This low electrical resistance will provide protection against uncontrolled electrostatic charge when working within a dissipative flooring environment. It is designed to protect sensitive electrical devices and equipment by conducting harmful electrical charge to the ground in a controlled manner.

**Certification Body**
Products which bear the CE marking have been tested at INTERTEK Italia S.p.A. – Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio – Milano (MI) Italy – Notified Body:2575

**The declaration of conformity (DoC) can be found at www.Blackrockworkwear.com/DOC**

**EN ISO 20345:2022 Footwear with a safety toe cap 200J impact**

| | |
|---|---|
| **A** | Antistatic footwear |
| **E** | Energy absorption of seat region |
| **FO** | Resistance to fuel oil of outsole |
| **P** | Penetration resistance (metal insert) |
| **PL** | Penetration resistance (non-metallic insert) |
| **PS** | Penetration resistance (non-metallic insert) |
| **HRO** | Resistance to hot contact of outsole |
| **CI** | Cold insulation of sole complex |

| | |
|---|---|
| **SB** | - |
| **S1** | A + E + Closed heel area |
| **S1P** | S1 + Metallic midsole insert resistant to 4.5mm nail |
| **S1PL** | S1 + Non-metallic midsole insert resistant to 4.5mm nail |
| **S1PS** | Non-metallic midsole insert resistant to 3.5mm nail |
| **S2** | S1 + WPA |
| **S3** | S2 + P + Sole with cleats |
| **S3L** | S2 + PL + Sole with cleats |
| **S3S** | S2 + PS + Sole with cleats |
| **S6** | S2 + WR |
| **S7** | S3 + WR |
| **S7L** | S3L + WR |
| **S7S** | S3S + WR |
| **S4** | Closed heel area + A + E |
| **S5** | S4 + Sole with cleats + P |
| **S5L** | S4 + Sole with cleats + PL |
| **S5S** | S4 + Sole with cleats + PS |

**EN ISO 20347:2022 Footwear without toe cap protection**

| | |
|---|---|
| **HI** | Heat insulation of sole complex |
| **WR** | Water resistant footwear |
| **WPA** | Water resistant upper |
| **M** | Metatarsal protection |
| **AN** | Ankle protection |
| **CR** | Cut resistance of upper |
| **SC** | Scuff cap abrasion |
| **SR** | Slip resistance |
| **LG** | Ladder grip |

| | |
|---|---|
| **OB** | - |
| **O1** | A + E + Closed heel area |
| **O1P** | O1 + Metallic midsole insert resistant to 4.5mm nail |
| **O1PL** | O1 + Non-metallic midsole insert resistant to 4.5mm nail |
| **O1PS** | O1 + Non-metallic midsole insert resistant to 3.5mm nail |
| **O2** | A + E + WPA |
| **O3** | O2 + P + Sole with cleats |
| **O3L** | O2 + PL + Sole with cleats |
| **O3S** | O2 + PS + Sole with cleats |
| **O6** | O2 + WR |
| **O7** | O3 + WR |
| **O7L** | O3L + WR |
| **O7S** | O3S + WR |
| **O4** | Closed heel area + A + E |
| **O5** | O4 + Sole with cleats + P |
| **O5L** | O4 + Sole with cleats + PL |
| **O5S** | O4 + Sole with cleats + PS |

BLACKROCK

# FR FICHE D'INFORMATION UTILISATEUR

Les chaussures que vous avez choisies sont certifiées avec un marquage CE en vertu du règlement EPI de l'UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle, ainsi que des normes EN ISO 20347:2022 ou EN ISO 20345:2022.

Les produits peuvent également porter le marquage UKCA, seul ou accompagné du marquage CE. Le marquage UKCA indique qu'un produit répond uniquement aux exigences des normes britanniques.

Ces chaussures sont conçues pour réduire au minimum le risque de blessure dû aux dangers spécifiques indiqués par le marquage sur le produit (voir les explications concernant le marquage ci-dessous). Gardez cependant à l'esprit qu'aucun EPI ne peut offrir de protection complète ; par conséquent, vous devez toujours faire preuve de prudence lorsque vous pratiquez une activité à risque.

Dans certains cas, des résidus peuvent se trouver sur la semelle lors du déballage. Il est conseillé d'essuyer la semelle avec un chiffon pour s'assurer qu'aucun résidu ne se trouve sur la semelle avant de porter les chaussures, afin d'éviter de glisser ou de trébucher lors de la première utilisation.

**Ce produit comporte les marquages suivants :**

| | |
|---|---|
| BLACKROCK | **Marquage de la marque** |
| UK09/EU43* | **Pointures britannique et européenne du produit** |
| SF09* | **Identification/style du produit** |
| P/O 12345* 05/24* | **Bon de commande et date de fabrication** |
| EN ISO 20345:2022* | **Norme européenne** |
| S3L FO SR* | **Indice de sécurité du produit** |
| CE | **Marquage CE** |
| Blackrock est une marque déposée de Rodo Ltd, Lumb Lane, Droylsden, Manchester, M43 7BU, Royaume-Uni | **Adresse de l'importateur** |

*Indique un exemple de marquage

**Performances et limitations d'utilisation**
Ces produits ont été testés conformément à la norme EN ISO 20347:2022 ou EN ISO 20345:2022 pour les types de protection définis sur le marquage du produit. Cependant, assurez-vous toujours que les chaussures sont adaptées à l'utilisation finale prévue, afin qu'elles ne se détériorent pas plus tôt que prévu.

**Ajustement et pointure**
Pour enfiler ou enlever des produits, vous devez toujours défaire complètement le système de fixation. Ne portez que des chaussures d'une pointure appropriée. Les produits trop lâches ou trop serrés rendront les mouvements difficiles et n'offriront pas le niveau de protection optimal. Pour tous les produits Blackrock, il est conseillé de porter les chaussures avec des chaussettes épaisses afin de réduire les frottements.

**Soin et entretien**
Des chaussures bien entretenues ont une durée de vie plus longue. Lorsque vous n'utilisez pas les chaussures, conservez-les dans un endroit bien aéré, à l'abri des températures extrêmes. Si les chaussures sont mouillées, laissez-les sécher lentement et naturellement à l'écart de toute source de chaleur directe avant de les ranger. Il est conseillé de nettoyer les chaussures en utilisant des traitements de nettoyage de haute qualité recommandés en fonction de l'objectif. N'utilisez JAMAIS de produits de nettoyage caustiques ou corrosifs.

**Durée de vie**
La durée de vie exacte du produit dépendra fortement de l'importance de l'utilisation et de la façon dont le produit est entretenu. Il convient de porter particulièrement attention à l'état de la couture supérieure, à l'usure du relief de la semelle extérieure et à l'état de la liaison entre la tige et la semelle extérieure.

**Quand remplacer les chaussures**
Si les chaussures sont endommagées, elles n'offriront PAS le niveau de protection optimal et DOIVENT donc être remplacées. Si vous avez des doutes concernant la performance des chaussures endommagées, veuillez consulter votre fournisseur.

**Semelles intérieures/assise plantaire**
Les chaussures dotées d'une assise plantaire amovible ont été testées avec l'assise en place. Si vous retirez cette assise plantaire et que vous la remplacez par une autre, il se peut que le produit ne soit plus conforme et qu'il présente un danger pour vous. Si vous avez besoin d'une assise plantaire de remplacement, veuillez contacter le fabricant afin qu'il vous conseille ou vous fournisse une assise de remplacement.

**Chaussures antistatiques**
Il est nécessaire de porter des chaussures antistatiques pour réduire l'accumulation d'électricité statique en la dissipant ; cela permet d'éviter les risques d'inflammation de gaz ou de substances inflammables. Pour que le produit soit antistatique, le trajet de décharge à travers le produit doit normalement avoir une résistance électrique inférieure à 1000 MΩ à tout moment, tout au long de la durée de vie utile du produit. Une valeur de 100 KΩ constitue la limite de résistance la plus basse d'un produit à l'état neuf, afin d'assurer une protection limitée contre les chocs électriques dangereux ou l'inflammation en cas de défaillance d'un appareil électrique fonctionnant à des tensions allant jusqu'à 250 V. Cependant, dans certaines conditions, les utilisateurs doivent être conscients que les chaussures peuvent offrir une protection inadéquate et qu'ils doivent toujours prendre des dispositions supplémentaires pour se protéger.

**Chaussures ESD**
(à dissipation des charges électrostatiques) Les chaussures offrent une résistance électrique comprise entre 0,1 et 100 MΩ testée et conforme aux exigences de la norme EN 61340-4-3. Cette faible résistance électrique assure une protection contre les charges électrostatiques incontrôlées, lorsque vous travaillez dans un environnement de revêtement de sol dissipatif. Elle est conçue pour protéger les appareils et équipements électriques sensibles en amenant une charge électrique nocive au sol de manière contrôlée.

**Corps de certification**
Les produits portant le marquage CE ont été testés chez CTC Groupe – 4 rue Hermann Frenkel, 69367, Lyon Cedex 7, France. Notified Body no. 0075

**La déclaration de conformité (DoC) est disponible à l'adresse www.Blackrockworkwear.com/DOC**

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Chaussures antistatiques | **EN ISO 20345:2022 Chaussures dotées d'un embout de sécurité 200J impact** |
| **E** | Absorption énergétique de la région du talon | |
| **FO** | Résistance au fioul de la semelle extérieure | |
| **P** | Résistance à la pénétration (insert métallique) | |
| **PL** | Résistance à la pénétration (insert non métallique) | |
| **PS** | Résistance à la pénétration (insert non métallique) | |
| **HRO** | Résistance au contact chaud de la semelle extérieure | |
| **CI** | Isolation contre le froid du complexe de semelle | |
| **HI** | Isolation thermique du complexe de semelle | **EN ISO 20345:2022 Chaussures dotées d'un embout de sécurité 200J impact** |
| **WR** | Chaussures résistantes à l'eau | |
| **WPA** | Tige résistante à l'eau | |
| **M** | Protection du métatarse | |
| **AN** | Protection de la cheville | |
| **CR** | Résistance à la coupure de la tige | |
| **SC** | Abrasion du sur-embout de renforcement (scuff cap) | |
| **SR** | Résistance au glissement | |
| **LG** | Ladder grip (Adhérence à l'échelle) | |

| | |
|---|---|
| **SB** | - |
| **S1** | A + E + Zone talon fermé |
| **S1P** | S1 + Semelle intercalaire métallisée résistante aux clous de 4,5 mm |
| **S1PL** | S1 + Semelle intercalaire non métallique résistante aux clous de 4,5 mm |
| **S1PS** | S1 + Semelle intercalaire non métallique résistante aux clous de 3,5 mm |
| **S2** | S1 + WPA |
| **S3** | S2 + P + Semelle à crampons |
| **S3L** | S2 + PL + Semelle à crampons |
| **S3S** | S2 + PS + Semelle à crampons |
| **S6** | S2 + WR |
| **S7** | S3 + WR |
| **S7L** | S3L + WR |
| **S7S** | S3S + WR |
| **S4** | Zone talon fermé + A + E |
| **S5** | S4 + Semelle à crampons + P |
| **S5L** | S4 + Semelle à crampons + PL |
| **S5S** | S4 + Semelle à crampons + PS |

| | |
|---|---|
| **OB** | - |
| **O1** | A + E + Zone talon fermé |
| **O1P** | O1 + Semelle intercalaire métallique résistante aux clous de 4,5 mm |
| **O1PL** | O1 + Semelle intercalaire non métallique résistante aux clous de 4,5 mm |
| **O1PS** | O1 + Semelle intercalaire non métallique résistante aux clous de 3,5 mm |
| **O2** | A + E + WPA |
| **O3** | O2 + P + Semelle à crampons |
| **O3L** | O2 + PL + Semelle à crampons |
| **O3S** | O2 + PS + Semelle à crampons |
| **O6** | O2 + WR |
| **O7** | O3 + WR |
| **O7L** | O3L + WR |
| **O7S** | O3S + WR |
| **O4** | Zone talon fermé + A + E |
| **O5** | OS4 + Semelle à crampons + P |
| **O5L** | O4 + Semelle à crampons + PL |
| **O5S** | O4 + Semelle à crampons + PS |

# DE BENUTZERINFORMATIONSBLATT

Die von Ihnen ausgewählten Schuhe sind mit einer CE-Kennzeichnung zertifiziert, gemäß den EU-PSA-Verordnungen 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung und den Normen EN ISO 20347:2022 oder EN ISO 20345:2022.

Die Produkte können auch die UKCA-Kennzeichnung aufweisen, entweder nur diese oder begleitend zur CE-Kennzeichnung. UKCA kennzeichnet, dass ein Produkt nur die Anforderungen britischer Normen erfüllt.

Diese Schuhe wurden entwickelt, um das Verletzungsrisiko aufgrund der spezifischen Gefahren zu minimieren, die durch die Kennzeichnung auf dem Produkt bezeichnet werden (siehe folgende Erläuterungen zur Kennzeichnung). Bedenken Sie jedoch stets, dass keine PSA einen vollständigen Schutz bieten kann und dass bei der Durchführung von Tätigkeiten, die mit Risiken verbunden sind, jederzeit Vorsicht geboten ist.

In manchen Fällen sind bei der Entnahme aus der Verpackung möglicherweise Rückstände an der Sohle zu finden. Es wird empfohlen, die Sohle vor dem Tragen mit einem Tuch abzuwischen, um sicherzustellen, dass sich keine Rückstände an der Sohle befinden, und ein Ausrutschen oder Stolpern bei der ersten Verwendung zu vermeiden.

**Dieses Produkt ist gekennzeichnet mit:**

| | |
|---|---|
| BLACKROCK | **Markenkennzeichnung** |
| UK09/EU43* | **Produktgröße für UK/EU** |
| SF0209* | **Produktkennzeichnung/-stil** |
| P/O 12345* 05/24* | **Bestell- und Herstellungsdatum** |
| EN ISO 20345:2022* | **Europäische Norm** |
| S3L FO SR* | **Sicherheitsbewertung des Produkts** |
| CE | **CE-Kennzeichnung** |
| Blackrock ist eine eingetragene Marke von Rodo Ltd, Lumb Lane, Droylsden, Manchester, M43 7BU, Vereinigtes Königreich | **Adresse des Importeurs** |

*Bezeichnet ein Beispiel für eine Kennzeichnung

**Leistung und Nutzungsbeschränkungen**
Diese Produkte wurden gemäß EN ISO 20347:2022 oder EN ISO 20345:2022 für die auf der Produktkennzeichnung bestimmten Schutzarten getestet. Achten Sie jedoch stets darauf, dass das Schuhwerk für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist, um einen frühzeitigen Verschleiß zu vermeiden.

**Passform und Größe**
Zum An- oder Ausziehen des Produkts lösen Sie bitte stets das Verschlusssystem. Tragen Sie nur Schuhe in geeigneter Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind, schränken die Bewegung ein und bieten kein optimales Schutzniveau. Bei allen Blackrock-Produkten wird empfohlen, das Schuhwerk zusammen mit einem dicken Schlauch zu tragen, um Reiben zu verringern.

**Pflege und Instandhaltung**
Bei ordnungsgemäßer Pflege der Schuhe verlängert sich die Lebensdauer des Produkts. Lagern Sie die Schuhe bei Nichtgebrauch an einem gut belüfteten Ort, der vor extremen Temperaturen geschützt ist. Wenn das Schuhwerk nass ist, lassen Sie es vor der Lagerung langsam und naturgemäß fernab von direkten Hitzequellen trocknen. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Schuhe zu reinigen, mithilfe einer hochwertigen Reinigungsbehandlung, die als für diesen Zweck geeignet empfohlen wird. Verwenden Sie NIEMALS ätzende oder korrosive Reinigungsmittel.

**Lebensdauer**
Die genaue Lebensdauer des Produkts hängt in hohem Maße von der Nutzungsintensität und der Pflege des Produkts ab. Es sollte besonders auf den Zustand der oberen Nähte, den Verschleiß im Laufsohlenprofil und den Zustand der oberen Verbindung/Laufsohlenverbindung geachtet werden.

**Wann das Schuhwerk ersetzt werden sollte**
Wenn die Schuhe beschädigt werden, bieten sie NICHT das optimale Schutzniveau und MÜSSEN daher ersetzt werden. Wenn Sie sich bei beschädigten Schuhen bezüglich ihrer Leistung unsicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

**Einlegesohlen/Fußbetten**
Schuhe, die über ein herausnehmbares Fußbett verfügen, wurden in Kombination damit geprüft. Das Herausnehmen dieses Fußbetts und das Ersetzen durch ein anderes kann dazu führen, dass das Produkt nicht mehr konform ist und der Träger einem Risiko ausgesetzt wird. Wenn ein Ersatz-Fußbett erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, der Sie beraten oder Ihnen einen Ersatz anbieten kann.

**Antistatisches Schuhwerk**
Antistatisches Schuhwerk ist erforderlich, um die elektrostatische Aufladung durch Ableitung zu verringern, wodurch die Gefahr einer Entzündung von Gasen oder brennbaren Substanzen vermieden wird. Für antistatische Zwecke sollte die Ableitung durch das Produkt während seiner gesamten Lebensdauer normalerweise einen elektrischen Widerstand von unter 1000 MΩ aufweisen. Ein Wert von 100 KΩ wird als die unterste Grenze für den Widerstand eines neuen Produkts angegeben, um einen begrenzten Schutz vor gefährlichen elektrischen Schlägen oder Entzündungen infolge eines Defekts an einem elektrischen Gerät bei einem Betrieb mit Spannungen von bis zu 250 V zu gewährleisten. Bei bestimmten Bedingungen sollten Nutzer jedoch beachten, dass das Schuhwerk einen unzureichenden Schutz bieten kann, wobei zu jeder Zeit zusätzliche Vorkehrungen zum Schutz des Trägers getroffen werden sollten.

**ESD-Schuhe**
(Elektrostatisch ableitfähige) Schuhe bieten einen elektrischen Widerstand zwischen 0,1 und 100 MΩ, der nach den Anforderungen von EN61340-4-3 getestet wurde und diese erfüllt. Dieser niedrige elektrische Widerstand schützt vor unkontrollierter elektrostatischer Aufladung, wenn Sie in einer Umgebung mit ableitfähigem Boden arbeiten. Dadurch sollen empfindliche elektrische Geräte und Ausrüstungen geschützt werden, indem gefährliche elektrische Ladungen auf kontrollierte Weise in den Boden abgeleitet werden.

**Zertifizierungsstelle**
Produkte, die die CE-Kennzeichnung aufweisen, wurden geprüft von INTERTEK Italia S.p.A. – Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio – Milano (MI) Italien – benannte Stelle: 2575

**Die Konformitätserklärung (DoC) finden Sie unter www.Blackrockworkwear.com/DOC**

| | |
|---|---|
| **A** | Antistatisches Schuhwerk |
| **E** | Energieaufnahme im Fersenbereich |
| **FO** | Beständigkeit der Außensohle gegenüber Heizöl |
| **P** | Eindringwiderstand (Metalleinsatz) |
| **PL** | Eindringwiderstand (nicht-metallischer Einsatz) |
| **PS** | Eindringwiderstand (nicht-metallischer Einsatz) |
| **HRO** | Beständigkeit der Außensohle gegenüber Kontakt mit Hitze |
| **CI** | Kälteisolierung des Sohlenkomplexes |
| **HI** | Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes |
| **WR** | Wasserfeste Schuhe |
| **WPA** | Wasserfestes Obermaterial |
| **M** | Mittelfußschutz |
| **AN** | Knöchelschutz |
| **CR** | Schnittfestigkeit des Obermaterials |
| **SC** | Scheuerschutzkappe |
| **SR** | Rutschfestigkeit |
| **LG** | Leitergrip |

**Mit EN ISO 20345:2022 konforme Schuhe mit Zehenschutzkappe, Schutz vor Stößen bis 200 J**

| | |
|---|---|
| **SB** | - |
| **S1** | A + E + geschlossener Fersenbereich |
| **S1P** | S1 + metallischer Zwischensohleneinsatz, beständig bis 4,5 mm Nagel |
| **S1PL** | S1 + nicht-metallischer Zwischensohleneinsatz, beständig bis 4,5 mm Nagel |
| **S1PS** | S1 + nicht-metallischer Zwischensohleneinsatz, beständig bis 3,5 mm Nagel |
| **S2** | S1 + WPA |
| **S3** | S2 + P + Sohle mit Stollen |
| **S3L** | S2 + PL + Sohle mit Stollen |
| **S3S** | S2 + PS + Sohle mit Stollen |
| **S6** | S2 + WR |
| **S7** | S3 + WR |
| **S7L** | S3L + WR |
| **S7S** | S3S + WR |
| **S4** | Geschlossener Fersenbereich + A + E |
| **S5** | S4 + Sohle mit Stollen + P |
| **S5L** | S4 + Sohle mit Stollen + PL |
| **S5S** | S4 + Sohle mit Stollen + PS |

**Mit EN ISO 20347:2022 konforme Schuhe ohne Zehenschutzkappe**

| | |
|---|---|
| **OB** | - |
| **O1** | A + E + geschlossener Fersenbereich |
| **O1P** | O1 + metallischer Zwischensohleneinsatz, beständig bis 4,5 mm Nagel |
| **O1PL** | O1 + nicht-metallischer Zwischensohleneinsatz, beständig bis 4,5 mm Nagel |
| **O1PS** | O1 + nicht-metallischer Zwischensohleneinsatz, beständig bis 3,5 mm Nagel |
| **O2** | A + E + WPA |
| **O3** | O2 + P + Sohle mit Stollen |
| **O3L** | O2 + PL + Sohle mit Stollen |
| **O3S** | O2 + PS + Sohle mit Stollen |
| **O6** | O2 + WR |
| **O7** | O3 + WR |
| **O7L** | O3L + WR |
| **O7S** | O3S + WR |
| **O4** | Geschlossener Fersenbereich + A + E |
| **O5** | O4 + Sohle mit Stollen + P |
| **O5L** | O4 + Sohle mit Stollen + PL |
| **O5S** | O4 + Sohle mit Stollen + PS |

# ES HOJA DE INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

El calzado que ha elegido cuenta con la certificación del marcado CE según el Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual y según la norma EN ISO 20347:2022 o la EN ISO 20345:2022.

Los productos también pueden llevar el marcado UKCA solo o junto con el marcado CE. La UKCA (evaluación de conformidad del Reino Unido) indica que un producto solo cumple los requisitos de las normas británicas.

Este calzado está diseñado para minimizar el riesgo de las lesiones debidas a los peligros específicos identificados de acuerdo con el marcado del producto (consulte las explicaciones sobre el marcado a continuación). Sin embargo, no olvide que ningún EPI puede proporcionar una protección total y que siempre se debe tener cuidado al realizar actividades de riesgo.

En algunos casos, es posible encontrar residuos en la suela al desempaquetar el producto. Se recomienda limpiarla con un paño para garantizar que no tenga residuos antes de usar el producto a fin de evitar resbalones o tropiezos al empezar a usarlo.

**Este producto lleva las siguientes marcas:**

| | |
|---|---|
| BLACKROCK | **Marcado de la marca** |
| UK09 / EU43* | **Talla del producto británica y de la UE** |
| SF0209* | **Identificación/estilo del producto** |
| P/O 12345* 05/24* | **Orden de compra y fecha de fabricación** |
| EN ISO 20345:2022* | **Norma europea** |
| S3L FO SR* | **Clasificación de la seguridad del producto** |
| CE | **Marcado CE** |
| Blackrock es una marca registrada de Rodo Ltd, Lumb Lane, Droylsden, Mánchester, M43 7BU, Reino Unido | **Dirección del importador** |

*Denota ejemplo de marcado

**Rendimiento y limitaciones de uso**
Estos productos se han probado de acuerdo con la norma EN ISO 20347:2022 o la EN ISO 20345:2022 para los tipos de protección definidos en el marcado. Sin embargo, asegúrese siempre de que el calzado sirva para el uso final previsto, de modo que no se deteriore antes de lo previsto.

**Ajuste y talla**
Para ponerse y quitarse los productos correctamente, suelte siempre por completo el sistema de cierre. Use únicamente un calzado de una talla adecuada. Cuando los productos quedan demasiado sueltos o apretados, limitan el movimiento y no proporcionan un nivel óptimo de protección. En el caso de los productos Blackrock, se recomienda usar el calzado con calcetines gruesos para reducir el roce.

**Cuidado y mantenimiento**
Asegurarse de que el calzado se mantenga correctamente prolongará la vida útil del producto. Cuando no lo use, almacénelo en una zona bien ventilada lejos de temperaturas extremas. Si el calzado está mojado, deje que se seque lentamente y de forma natural, lejos de fuentes directas de calor, antes de almacenarlo. Se aconseja limpiar el calzado utilizando tratamientos de limpieza de alta calidad especialmente recomendados para este fin. No utilice NUNCA agentes limpiadores cáusticos o corrosivos.

**Vida útil**
La vida útil exacta del producto dependerá en gran medida de cuánto se use y de cómo se cuide. Se debe prestar especial atención al estado de las costuras de la parte superior, al desgaste del patrón del dibujo de la suela y al estado de la unión entre la parte superior y la suela.

**Cuándo reemplazar el calzado**
Si el calzado se daña, NO proporcionará el nivel óptimo de protección y, por lo tanto, DEBERÁ reemplazarse. En caso de dudas sobre el rendimiento del calzado dañado, consulte a su proveedor.

**Plantillas**
El calzado que lleva plantillas extraíbles se ha probado con ellas colocadas en su sitio. Quitar esta plantilla para reemplazarla podría anular la conformidad del producto y poner en riesgo al usuario. Si es necesario sustituir las plantillas, contacte con el fabricante, quien podrá aconsejarle o proporcionarle un reemplazo.

**Calzado antiestático**
El calzado antiestático es necesario para reducir la acumulación de electricidad estática, ya que la disipa y evita así los riesgos de la ignición de gases o sustancias inflamables. Para lograr el efecto antiestático, la ruta de la descarga a través del producto normalmente debería tener una resistencia eléctrica inferior a los 1000 MΩ en cualquier momento de su vida útil. Se especifica el valor de 100 kΩ como límite inferior de la resistencia de un producto cuando es nuevo, para garantizar cierta protección limitada contra las descargas eléctricas peligrosas o la ignición en caso de que un aparato eléctrico resulte defectuoso al usarse con tensiones de hasta 250 V. Sin embargo, en determinadas condiciones, los usuarios deberían ser conscientes de que la protección proporcionada por el calzado podría no ser la adecuada, por lo que siempre se deben tomar medidas adicionales para proteger al usuario.

**Calzado ESD**
El calzado (disipativo electrostático) proporciona una resistencia eléctrica de entre 0,1 y 100 MΩ que se ha probado y que cumple los requisitos de la norma EN61340-4-3. Esta baja resistencia eléctrica proporcionará protección contra cualquier carga electrostática no controlada al trabajar en un entorno con suelos disipativos. Se ha diseñado para proteger los dispositivos y los equipos eléctricos sensibles mediante la conducción de la carga eléctrica dañina hasta el suelo de manera controlada.

**Organismo de certificación**
Los productos que llevan el marcado CE han sido probados en CTC Groupe – 4 rue Hermann Frenkel, 69367, Lyon Cedex 7, France. Notified Body no. 0075

**La declaración de conformidad (DoC) se puede consultar en www.Blackrockworkwear.com/DOC**

| | |
|---|---|
| **A** | Calzado antiestático |
| **E** | Absorción de energía de la región del asiento |
| **FO** | Resistencia al fueloil de la suela |
| **P** | Resistencia a la penetración (inserción de metal) |
| **PL** | Resistencia a la penetración (inserción no metálica) |
| **PS** | Resistencia a la penetración (inserción no metálica) |
| **HRO** | Resistencia al contacto caliente de la suela |
| **CI** | Aislamiento contra el frío del complejo de la suela |
| **HI** | Aislamiento contra el calor del complejo de suela |
| **WR** | Calzado resistente al agua |
| **WPA** | Parte superior resistente al agua |
| **M** | Protección metatarsiana |
| **AN** | Protección para los tobillos |
| **CR** | Resistencia a los cortes de la parte superior |
| **SC** | Abrasión de la tapa de desgaste |
| **SR** | Resistencia a los resbalones |
| **LG** | Agarre tipo escalera |

**EN ISO 20345:2022 Calzado con puntera de seguridad contra impactos de 200 J**

| | |
|---|---|
| **SB** | - |
| **S1** | A + E + Zona del talón cerrada |
| **S1P** | S1 + Inserción de entresuela metálica resistente a clavos de 4,5 mm |
| **S1PL** | S1 + Inserción de entresuela no metálica resistente a clavos de 4,5 mm |
| **S1PS** | S1 + Inserción de entresuela no metálica resistente a clavos de 3,5 mm |
| **S2** | S1 + WPA |
| **S3** | S2 + P + Suela con tacos |
| **S3L** | S2 + PL + Suela con tacos |
| **S3S** | S2 + PS + Suela con tacos |
| **S6** | S2 + WR |
| **S7** | S3 + WR |
| **S7L** | S3L + WR |
| **S7S** | S3S + WR |
| **S4** | Zona del talón cerrada + A + E |
| **S5** | S4 + Suela con tacos + P |
| **S5L** | S4 + Suela con tacos + PL |
| **S5S** | S4 + Suela con tacos + PS |

**EN ISO 20347:2022 Calzado sin protección en la puntera**

| | |
|---|---|
| **OB** | - |
| **O1** | A + E + Zona del talón cerrada |
| **O1P** | O1 + Inserción de entresuela metálica resistente a clavos de 4,5 mm |
| **O1PL** | O1 + Inserción de entresuela no metálica resistente a clavos de 4,5 mm |
| **O1PS** | O1 + Inserción de entresuela no metálica resistente a clavos de 3,5 mm |
| **O2** | A + E + WPA |
| **O3** | O2 + P + Suela con tacos |
| **O3L** | O2 + PL + Suela con tacos |
| **O3S** | O2 + PS + Suela con tacos |
| **O6** | O2 + WR |
| **O7** | O3 + WR |
| **O7L** | O3L + WR |
| **O7S** | O3S + WR |
| **O4** | Zona del talón cerrada + A + E |
| **O5** | O4 + Suela con tacos + P |
| **O5L** | O4 + Suela con tacos + PL |
| **O5S** | O4 + Suela con tacos + PS |

# IT FOGLIO INFORMATIVO PER L'OPERATORE

Le calzature scelte sono certificate con la marcatura CE ai sensi del Regolamento DPI UE 2016/425 per i DPI e delle norme EN ISO 20347:2022 o EN ISO 20345:2022.
I prodotti possono anche recare la marcatura UKCA, unitamente alla marcatura CE o da sola. L'UKCA indica che un prodotto soddisfa esclusivamente i requisiti degli standard britannici.

Queste calzature sono progettate per ridurre al minimo il rischio di lesioni dovute ai pericoli specifici identificati dalla marcatura sul prodotto (vedere le spiegazioni della marcatura di seguito). Tuttavia, bisogna sempre ricordare che nessun DPI può fornire una protezione totale e che bisogna sempre prestare attenzione durante lo svolgimento di attività a rischio.

In alcuni casi, si possono trovare residui sulla suola quando il prodotto viene estratto dalla confezione. Si consiglia di pulire la suola con un panno per assicurarsi che non vi siano residui prima di indossarla, per evitare di scivolare o inciampare al primo utilizzo.

**Questo prodotto è contrassegnato con:**

| | |
|---|---|
| BLACKROCK | **Marcatura del marchio** |
| UK09 / EU43* | **Taglia del prodotto UK e EU** |
| SF0209* | **Identificazione/stile del prodotto** |
| P/O 12345* 05/24* | **Ordine di acquisto e data di produzione** |
| EN ISO 20345:2022* | **Standard europeo** |
| S3L FO SR* | **Classe di sicurezza del prodotto** |
| CE | **Marcatura CE** |
| Blackrock è un marchio registrato di Rodo Ltd, Lumb Lane, Droylsden, Manchester, M43 7BU, Regno Unito | **Indirizzo dell'importatore** |

*Indica un esempio di marcatura

**Prestazioni e limitazioni d'uso**
Questi prodotti sono stati testati in conformità alla norma EN ISO 20347:2022 o EN ISO 20345:2022 per i tipi di protezione definiti sulla marcatura del prodotto. Tuttavia, è necessario assicurarsi sempre che le calzature siano adatte all'uso finale previsto, per evitare che si deteriorino prima del previsto.

**Vestibilità e taglia**
Per indossare o togliere i prodotti, allentare sempre completamente il sistema di fissaggio. Indossare solo calzature di misura adeguata. I prodotti troppo larghi o troppo stretti limitano i movimenti e non garantiscono un livello di protezione ottimale. Con tutti i prodotti Blackrock si consiglia di indossare le calzature con calze spesse per ridurre lo sfregamento.

**Cura e manutenzione**
Garantire la corretta manutenzione delle calzature prolungherà la durata del prodotto. Se non utilizzate, conservare le calzature in un'area ben ventilata e lontano da temperature estreme. Se la calzatura è bagnata, lasciarla asciugare lentamente e naturalmente lontano da fonti di calore dirette prima di riporla. Si consiglia di pulire le calzature utilizzando trattamenti di pulizia di alta qualità, consigliati come idonei allo scopo. NON utilizzare MAI detergenti caustici o corrosivi.

**Durata**
La durata di vita esatta del prodotto dipende in larga misura dalla quantità di utilizzo e dal modo in cui il prodotto viene trattato. Si deve prestare particolare attenzione alle condizioni delle cuciture della tomaia, all'usura della suola esterna e alle condizioni delle giunzioni tra la tomaia e la suola.

**Quando sostituire le calzature**
Se le calzature sono danneggiate, NON forniscono un livello di protezione ottimale e quindi devono essere sostituite. In caso di dubbi sulle prestazioni delle calzature danneggiate, consultare il proprio fornitore..

**Solette/plantari**
Le calzature dotate di un plantare rimovibile sono state testate con questo sistema. La rimozione di questo plantare e la sua sostituzione con un altro potrebbe rendere il prodotto non più conforme e mettere a rischio chi lo indossa. Se è necessario un plantare sostitutivo, contattare il produttore che può consigliare o fornire un ricambio.

**Calzature antistatiche**
Le calzature antistatiche sono necessarie per ridurre l'accumulo di elettricità statica dissipandola, riducendo così il rischio di innescare i gas o le sostanze infiammabili. A fini antistatici, il percorso di scarica attraverso il prodotto dovrebbe normalmente avere una resistenza elettrica inferiore a 1000 MΩ in qualsiasi momento della sua vita utile. Un valore di 100 KΩ è specificato come limite minimo di resistenza di un prodotto nuovo, per garantire una protezione limitata contro le scosse elettriche pericolose o l'accensione nel caso in cui un apparecchio elettrico diventi difettoso quando funziona a tensioni fino a 250 V. Tuttavia, in determinate condizioni, gli operatori devono essere consapevoli del fatto che le calzature potrebbero fornire una protezione inadeguata e che è sempre necessario adottare misure aggiuntive per proteggere chi le indossa.

**Le calzature ESD**
(elettro/dissipative) offrono una resistenza elettrica compresa tra 0,1 e 100 MΩ, testata e conforme ai requisiti della norma EN61340-4-3. Questa bassa resistenza elettrica garantisce una protezione contro le cariche elettrostatiche incontrollate quando si lavora in un ambiente di pavimentazione dissipativa. È progettata per proteggere i dispositivi e le apparecchiature elettriche sensibili conducendo le cariche elettriche dannose a terra in modo controllato.

**Ente di certificazione**
I prodotti che recano la marcatura CE sono stati testati presso CTC Groupe – 4 rue Hermann Frenkel, 69367, Lyon Cedex 7, France. Notified Body no. 0075

**La dichiarazione di conformità (DoC) è reperibile all'indirizzo www.Blackrockworkwear.com/DOC**

| | |
|---|---|
| **A** | Calzature antistatiche |
| **E** | Assorbimento di energia nella zona del tallone |
| **FO** | Resistenza della suola a oli e idrocarburi |
| **P** | Resistenza alla penetrazione (inserto metallico) |
| **PL** | Resistenza alla penetrazione (inserto non metallico) |
| **PS** | Resistenza alla penetrazione (inserto non metallico) |
| **HRO** | Resistenza al contatto caldo della suola |
| **CI** | Isolamento dal freddo del complesso della suola |
| **HI** | Isolamento termico del complesso della suola |
| **WR** | Calzature resistenti all'acqua |
| **WPA** | Tomaia resistente all'acqua |
| **M** | Protezione metatarsale |
| **AN** | Protezione della caviglia |
| **CR** | Resistenza al taglio della tomaia |
| **SC** | Abrasione protezione antigraffio |
| **SR** | Resistenza allo scivolamento |
| **LG** | Aderenza su scala |

**EN ISO 20345:2022 Calzature con puntale di sicurezza, impatto di 200 J**

| | |
|---|---|
| **SB** | - |
| **S1** | A + E + Zona del tallone chiusa |
| **S1P** | S1 + Inserto metallico nell'intersuola resistente a chiodi da 4,5 mm |
| **S1PL** | S1 + Inserto non metallico nell'intersuola resistente a chiodi da 4,5 mm |
| **S1PS** | S1 + Inserto non metallico nell'intersuola resistente a chiodi da 3,5 mm |
| **S2** | S1 + WPA |
| **S3** | S2 + P + Suola con tacchetti |
| **S3L** | S2 + PL + Suola con tacchetti |
| **S3S** | S2 + PS + Suola con tacchetti |
| **S6** | S2 + WR |
| **S7** | S3 + WR |
| **S7L** | S3L + WR |
| **S7S** | S3S + WR |
| **S4** | Zona del tallone chiusa + A + E |
| **S5** | S4 + Suola con tacchetti + P |
| **S5L** | S4 + Suola con tacchetti + PL |
| **S5S** | S4 + Suola con tacchetti + PS |

**EN ISO 20347:2022 Calzature senza puntale di protezione**

| | |
|---|---|
| **OB** | - |
| **O1** | A + E + Zona del tallone chiusa |
| **O1P** | O1 + Inserto metallico nell'intersuola resistente a chiodi da 4,5 mm |
| **O1PL** | O1 + Inserto non metallico nell'intersuola resistente a chiodi da 4,5 mm |
| **O1PS** | O1 + Inserto non metallico nell'intersuola resistente a chiodi da 3,5 mm |
| **O2** | A + E + WPA |
| **O3** | O2 + P + Suola con tacchetti |
| **O3L** | O2 + PL + Suola con tacchetti |
| **O3S** | O2 + PS + Suola con tacchetti |
| **O6** | O2 + WR |
| **O7** | O3 + WR |
| **O7L** | O3L + WR |
| **O7S** | O3S + WR |
| **O4** | Zona del tallone chiusa + A + E |
| **O5** | O4 + Suola con tacchetti + P |
| **O5L** | O4 + Suola con tacchetti + PL |
| **O5S** | O4 + Suola con tacchetti + PS |

BLACKROCK

# NL GEBRUIKERSINFORMATIEBLAD

De door u gekozen schoenen is gecertificeerd met een CE-markering onder de EU PBM-voorschriften 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen en de normen EN ISO 20347:2022 of EN ISO 20345:2022.

Producten kunnen ook de UKCA-markering bij de CE-markering of afzonderlijk dragen. De UKCA geeft aan dat een product alleen aan de vereisten van Britse normen voldoet.

Deze schoenen zijn ontworpen om het risico op letsel door de specifieke gevaren zoals geïdentificeerd door de markering op het product te minimaliseren (zie onderstaande uitleg over de markering). Onthoud echter altijd dat geen enkel PBM-item volledige bescherming kan bieden en dat er altijd voorzichtigheid moet worden betracht tijdens het uitvoeren van risicogerelateerde activiteiten.

In sommige gevallen kunnen resten worden gevonden op de zool wanneer deze uit de verpakking wordt gehaald. Het wordt aanbevolen om de zool af te vegen met een doek om ervoor te zorgen dat er geen resten op de zool zitten voordat deze wordt gedragen om uitglijden of struikelen bij het eerste gebruik te voorkomen.

**Dit product is gemarkeerd met:**

| | |
|---|---|
| BLACKROCK | **Merkmarkering** |
| UK09 / EU43* | **VK- en EU-grootte van product** |
| SF0209* | **Productidentificatie / -stijl** |
| P/O 12345* 05/24* | **Inkooporder en productiedatum** |
| EN ISO 20345:2022* | **Europese norm** |
| S3L FO SR* | **Veiligheidsbeoordeling van het product** |
| CE | **CE-markering** |
| Blackrock is een geregistreerd handelsmerk van Rodo Ltd, Lumb Lane, Droylsden, Manchester, M43 7BU, Verenigd Koninkrijk | **Adres van de importeur** |

*Geeft voorbeeld van markering

**Prestaties en gebruiksbeperkingen**
Deze producten zijn getest in overeenstemming met EN ISO 20347:2022 of EN ISO 20345:2022 voor de soorten bescherming die zijn gedefinieerd op de productmarkering. Zorg er echter altijd voor dat de schoen geschikt is voor het beoogde eindgebruik, zodat het niet eerder verslechtert dan bedoeld.

**Pasvorm en maat**
Om producten aan of uit te trekken, moet u het bevestigingssysteem altijd volledig losmaken. Draag alleen schoenen van een geschikte maat. Producten die te los of te strak zitten, beperken de beweging en bieden geen optimaal beschermingsniveau. Bij alle Blackrock-producten wordt geadviseerd om de schoen te dragen met een dikke slang om wrijving te verminderen.

**Zorg en onderhoud**
Ervoor zorgen dat de schoen goed wordt onderhouden, verlengt de levensduur van het product. Wanneer het niet in gebruik is, bewaar de schoen dan in een goed geventileerde ruimte uit de buurt van extreme temperaturen. Als de schoen nat is, laat het dan langzaam en op natuurlijke wijze drogen, niet in de buurt van directe warmtebronnen, voordat u het opbergt. U wordt geadviseerd om uw schoenen te reinigen met behulp van hoogwaardige reinigingsbehandelingen die worden aanbevolen als geschikt voor het doel. GEBRUIK NOOIT bijtende schoonmaakmiddelen.

**Levensduur**
De exacte levensduur van het product hangt sterk af van de hoeveelheid gebruik en hoe het product wordt onderhouden. Er moet speciale aandacht worden besteed aan de conditie van de bovenste stiksels, slijtage in het loopvlakpatroon van de buitenzool en de conditie van de boven-/buitenzoolverbinding.

**Wanneer schoenen moeten worden vervangen**
Als schoenen beschadigd raken, bieden ze NIET het optimale niveau van bescherming en MOETEN ze daarom worden vervangen. Neem contact op met uw leverancier als u twijfelt over de prestaties van beschadigde schoenen.

**Inlegzolen / voetbedden**
Schoenen die voorzien zijn van een uitneembaar voetbed zijn hiermee getest. Het verwijderen van dit voetbed en het vervangen door een ander kan ertoe leiden dat het product niet langer voldoet en de drager in gevaar brengt. Als een vervangend voetbed nodig is, neem dan contact op met de fabrikant die u kan adviseren of een vervangend voetbed kan leveren.

**Antistatische schoenen**
Antistatische schoenen is nodig om de opbouw van statische elektriciteit te verminderen door deze af te voeren, waardoor het risico op het ontsteken van gassen of ontvlambare stoffen wordt vermeden. Voor antistatische doeleinden moet het ontlaadpad door het product normaal gesproken een elektrische weerstand hebben van minder dan 1000 MΩ op elk moment gedurende de nuttige levensduur. Een waarde van 100 KΩ wordt gespecificeerd als de laagste weerstandsgrens van een nieuw product, om enige beperkte bescherming te bieden tegen gevaarlijke elektrische schokken of ontsteking in het geval dat een elektrisch apparaat defect raakt bij gebruik bij spanningen tot 250 V. Onder bepaalde omstandigheden moeten gebruikers er echter rekening mee houden dat de schoen onvoldoende bescherming kan bieden en dat er altijd aanvullende voorzieningen moeten worden getroffen om de drager te beschermen.

**ESD-schoenen**
(Elektrostatisch dissipatieve) schoenen bieden een elektrische weerstand tussen 0,1 en 100 MΩ die is getest op en voldoet aan de eisen van EN61340-4-3. Deze lage elektrische weerstand biedt bescherming tegen ongecontroleerde elektrostatische lading bij het werken in een dissipatieve vloeromgeving. Het is ontworpen om gevoelige elektrische apparaten en apparatuur te beschermen door op een gecontroleerde manier schadelijke elektrische lading naar de grond te geleiden.

**Certificeringsinstantie**
Producten met de CE-markering zijn getest bij CTC Groupe – 4 rue Hermann Frenkel, 69367, Lyon Cedex 7, France. Notified Body no. 0075

**De verklaring van overeenstemming (DoC) is te vinden op www.Blackrockworkwear.com/DOC**

| | |
|---|---|
| **A** | Antistatische schoenen |
| **E** | Energieabsorptie van de hielbasis |
| **FO** | Weerstand tegen stookolie van buitenzool |
| **P** | Penetratieweerstand (metalen inzetstuk) |
| **PL** | Penetratieweerstand (niet-metalen inzetstuk) |
| **PS** | Penetratieweerstand (niet-metalen inzetstuk) |
| **HRO** | Weerstand tegen heet contact van de buitenzool |
| **CI** | Koude-isolatie van zoolcomplex |
| **HI** | Warmte-isolatie van zoolcomplex |
| **WR** | Waterbestendige schoenen |
| **WPA** | Waterbestendig bovenblad |
| **M** | Metatarsalbescherming |
| **AN** | Enkelbescherming |
| **CR** | Snijweerstand van bovenblad |
| **SC** | Slijtage van de beschermkap |
| **SR** | Slipweerstand |
| **LG** | Laddergreep |

**EN ISO 20345:2022 Schoenen met veiligheidsneus 200J impact**

| | |
|---|---|
| **SB** | - |
| **S1** | A + E + Gesloten hielgebied |
| **S1P** | S1 + Metaalkleurig tussenzoolinzetstuk bestand tegenspijkers van 4,5 mm |
| **S1PL** | S1 + Niet-metalen tussenzoolinzetstuk bestand tegen spijkers van 4,5 mm |
| **S1PS** | S1 + Niet-metalen tussenzoolinzetstuk bestand tegen spijkers van 3,5 mm |
| **S2** | S1 + WPA |
| **S3** | S2 + P + zool met schoenplaatjes |
| **S3L** | S2 + PL + zool met schoenplaatjes |
| **S3S** | S2 + PS + zool met schoenplaatjes |
| **S6** | S2 + WR |
| **S7** | S3 + WR |
| **S7L** | S3L + WR |
| **S7S** | S3S + WR |
| **S4** | Gesloten hielgebied + A + E |
| **S5** | S4 + zool met schoenplaatjes + P |
| **S5L** | S4 + zool met schoenplaatjes + PL |
| **S5S** | S4 + zool met schoenplaatjes + PS |

**EN ISO 20347:2022 Schoenen zonder beschermneus**

| | |
|---|---|
| **OB** | - |
| **O1** | A + E + Gesloten hielgebied |
| **O1P** | O1 + Metalen tussenzoolinzetstuk bestand tegen spijkers van 4,5 mm |
| **O1PL** | O1 + Niet-metalen tussenzoolinzetstuk bestand tegen spijkers van 4,5 mm |
| **O1PS** | O1 + Niet-metalen tussenzoolinzetstuk bestand tegen spijkers van 3,5 mm |
| **O2** | A + E + WPA |
| **O3** | O2 + P + zool met schoenplaatjes |
| **O3L** | O2 + PL + zool met schoenplaatjes |
| **O3S** | O2 + PS + zool met schoenplaatjes |
| **O6** | O2 + WR |
| **O7** | O3 + WR |
| **O7L** | O3L + WR |
| **O7S** | O3S + WR |
| **O4** | Gesloten hielgebied + A + E |
| **O5** | O4 + zool met schoenplaatjes + P |
| **O5L** | O4 + zool met schoenplaatjes + PL |
| **O5S** | O4 + zool met schoenplaatjes + PS |

# PL KARTA INFORMACYJNA UŻYTKOWNIKA

Wybrane obuwie posiada oznaczenie CE zgodnie z przepisami UE 2016/425 dotyczącymi środków ochrony indywidualnej, a także normą EN ISO 20347:2022 lub EN ISO 20345:2022.

Razem z CE produkty mogą również nosić oznaczenie UKCA lub też mieć swoją symbolikę. UKCA oznacza, że produkt spełnia tylko wymagania norm brytyjskich.

Obuwie to ma na celu zminimalizowanie ryzyka odniesienia obrażeń spowodowanych określonymi zagrożeniami zidentyfikowanymi przez oznakowanie produktu (patrz wyjaśnienia dotyczące oznaczeń poniżej). Miej zawsze na uwadze, że żaden środek ochrony indywidualnej nie może zapewnić całkowitej ochrony, dlatego też podczas wykonywania prac obarczonych ryzykiem musisz zachowywać wystarczającą ostrożność.

W niektórych przypadkach na podeszwie po wyjęciu obuwia z opakowania mogą znajdować się różne pozostałości. Przed założeniem zaleca się przetarcie podeszwy szmatką, aby upewnić się, że na podeszwie nie ma żadnych pozostałości, aby uniknąć poślizgnięć lub potknięć przy pierwszym użyciu.

**Ten produkt posiada następujące oznaczenie:**

| | |
|---|---|
| BLACKROCK | **Znak marki** |
| UK09 / EU43* | **Rozmiar produktu w Wielkiej Brytanii i UE** |
| SF0209* | **Identyfikacja produktu/styl** |
| P/O 12345* 05/24* | **Zamówienie I data produkcji** |
| EN ISO 20345:2022* | **Norma europejska** |
| S3L FO SR* | **Ocena bezpieczeństwa produktu** |
| CE | **Oznaczenie CE** |
| Blackrock jest zastrzeżonym znakiem towarowym Rodo Ltd, Lumb Lane, Droylsden, Manchester, M43 7BU, Wielka Brytania | **Adres importera** |

*Przykład oznaczenia

**Wydajność i ograniczenia użytkowania**
Tych produktów przetestowano zgodnie z normą EN ISO 20347:2022 lub EN ISO 20345:2022 dla rodzajów ochrony określonych na oznakowaniu produktu. Zawsze jednak należy upewnić się, że obuwie jest odpowiednie do zamierzonego zastosowania w celu uniknięcia przedwczesnego zużycia.

**Dopasowanie i przymierzanie**
Zakładając lub zdejmując obuwie, zawsze całkowicie je rozpinaj. Noś tylko obuwie o odpowiednim rozmiarze. Produkty, które są zbyt luźne lub zbyt ciasne, ograniczą ruch i nie zapewnią optymalnego poziomu ochrony. W przypadku wszystkich produktów Blackrock zaleca się noszenie obuwia z grubymi skarpetami, aby zmniejszyć ocieranie.

**Pielęgnacja i konserwacja**
Zapewnienie właściwej konserwacji obuwia przedłuży żywotność produktu. Nieużywaną uprząż należy przechowywać w dobrze przewietrzanym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur. Jeśli obuwie jest mokre, należy je odstawić do naturalnego wyschnięcia, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła, przed odstawieniem na półkę. Zaleca się czyszczenie obuwia przy użyciu wysokiej jakości środków czyszczących zalecanych do tego celu. NIGDY NIE używaj żrących ani korozyjnych środków czyszczących.

**Żywotność**
Dokładna żywotność produktu będzie zależeć w dużym stopniu od ilości użytkowania i sposobu pielęgnacji produktu. Szczególną uwagę należy zwrócić na stan szwów w górnej części obuwia, zużycie bieżnika podeszwy oraz stan połączenia górnej części buta z podeszwą.

**Kiedy wymienić obuwie**
Uszkodzone obuwie NIE zapewni optymalnego poziomu ochrony i dlatego NALEŻY je wymienić. W razie wątpliwości co do stanu uszkodzonego obuwia skonsultuj się z dostawcą.

**Wewnętrzna część podeszwy/wkładki**
Obuwie wyposażone we wkładkę, testowane razem z nią. Usunięcie jej i zastąpienie inną może spowodować, że produkt nie będzie już zgodny i narazi użytkownika na ryzyko. Jeśli wymagana jest wymiana wkładki, skontaktuj się z producentem, który może doradzić lub zapewnić wymianę.

**Obuwie antystatyczne Obuwie**
Antystatyczne służy do zmniejszenia gromadzenia się elektryczności statycznej poprzez jej rozpraszanie, unikając w ten sposób ryzyka zapłonu gazów lub substancji łatwopalnych. Dla celów ochrony antystatycznej, ścieżka wyładowania przez produkt powinna zwykle mieć rezystancję elektryczną mniejszą niż 1000 MΩ w dowolnym momencie jego okresu użytkowania. Wartość 100 KΩ jest określana jako najniższa granica rezystancji produktu, gdy jest on nowy, aby zapewnić pewną ograniczoną ochronę przed niebezpiecznym porażeniem prądem lub zapłonem w przypadku, gdy jakiekolwiek urządzenie elektryczne ulegnie awarii podczas pracy przy napięciu do 250 V. Jednakże w pewnych warunkach użytkownicy powinni być świadomi, że obuwie może zapewniać nieodpowiednią ochronę i zawsze należy podjąć dodatkowe środki w celu ochrony użytkownika.

**Obuwie ESD**
(Electrostatic Dissipative) zapewnia rezystancję elektryczną od 0,1 do 100 MΩ przetestowaną i odpowiadającą wymogom normy EN61340-4-3. Ta niska rezystancja elektryczna zapewni ochronę przed niekontrolowanym ładunkiem elektrostatycznym podczas pracy w rozpraszającym ładunki obszarze podłogi. Takie zabezpieczenie służy do ochrony wrażliwych urządzeń i sprzętu elektrycznego poprzez odprowadzenie szkodliwego ładunku elektrycznego do ziemi w sposób kontrolowany.

**Jednostka certyfikująca**
Produkty opatrzone oznakowaniem CE zostały przetestowane w CTC Groupe – 4 rue Hermann Frenkel, 69367, Lyon Cedex 7, France. Notified Body no. 0075

**Deklaracja zgodności (DoC) znajduje się na stronie www.Blackrockworkwear.com/DOC**

| | |
|---|---|
| **A** | Obuwie antystatyczne |
| **E** | Absorpcja energii w obszarze siedziska |
| **FO** | Odporność podeszwy zewnętrznej na olej opałowy |
| **P** | Odporność na przebicie (wkładka metalowa) |
| **PL** | Odporność na przebicie (wkładka niemetalowa) |
| **PS** | Odporność na przebicie (wkładka niemetalowa) |
| **HRO** | Odporność podeszwy zewnętrznej na dotyk z gorącą powierzchnią |
| **CI** | Izolacja przed zimnem w strefie podeszwy |
| **HI** | Izolacja przed ciepłem w strefie podeszwy |
| **WR** | Obuwie wodoodporne |
| **WPA** | Wodoodporna cholewka |
| **M** | Ochrona śródstopia |
| **AN** | Ochrona kostki |
| **CR** | Odporność na przecięcie cholewki |
| **SC** | Ścieranie nasadki ochronnej |
| **SR** | Odporność na poślizg |
| **LG** | Uchwyt drabiny |

**EN ISO 20345:2022 Obuwie z noskiem ochronnym 200J Impact**

| | |
|---|---|
| **SB** | - |
| **S1** | A + E + Zamknięty obszar pięty |
| **S1P** | S1 + Metaliczna wkładka podeszwy środkowej odporna na gwoździe 4,5 mm |
| **S1PL** | S1 + Metaliczna wkładka podeszwy środkowej odporna na gwoździe 4,5 mm |
| **S1PS** | S1 + Metaliczna wkładka podeszwy środkowej odporna na gwoździe 3,5 mm |
| **S2** | S1 + WPA |
| **S3** | S2 + P + Podeszwa z okuciem |
| **S3L** | S2 + PL + Podeszwa z okuciem |
| **S3S** | S2 + PS + Podeszwa z okuciem |
| **S6** | S2 + WR |
| **S7** | S3 + WR |
| **S7L** | S3L + WR |
| **S7S** | S3S + WR |
| **S4** | Zamknięty obszar pięty + A + E |
| **S5** | S4 + Podeszwa z okuciem + P |
| **S5L** | S4 + Podeszwa z okuciem + PL |
| **S5S** | S4 + Podeszwa z okuciem + PS |

**EN ISO 20347:2022 Obuwie bez osłony noska**

| | |
|---|---|
| **OB** | - |
| **O1** | A + E + Zamknięty obszar pięty |
| **O1P** | O1 + Metaliczna wkładka podeszwy środkowej odporna na gwoździe 4,5 mm |
| **O1PL** | O1 + Niemetaliczna wkładka podeszwy środkowej odporna na gwoździe 4,5 mm |
| **O1PS** | O1 + Niemetaliczna wkładka podeszwy środkowej odporna na gwoździe 3,5 mm |
| **O2** | A + E + WPA |
| **O3** | O2 + P + Podeszwa z okuciem |
| **O3L** | O2 + PL + Podeszwa z okuciem |
| **O3S** | O2 + PS + Podeszwa z okuciem |
| **O6** | O2 + WR |
| **O7** | O3 + WR |
| **O7L** | O3L + WR |
| **O7S** | O3S + WR |
| **O4** | Zamknięty obszar pięty + A + E |
| **O5** | O4 + Podeszwa z okuciem + P |
| **O5L** | O4 + Podeszwa z okuciem + PL |
| **O5S** | O4 + Podeszwa z łącznikami + PS |

# HU FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓLAP

Az Ön által választott lábbeli CE-jelöléssel rendelkezik a személyi védőfelszerelésekre vonatkozó 2016/425 EU rendelet, valamint az EN ISO 20347:2022 vagy az EN ISO 20345:2022 szabványok szerint.

A termékeken szerepelhet az UKCA-jelölés is, a CE-jelölés kíséretében vagy önmagában. Az UKCA azt jelenti, hogy egy termék csak a brit szabványok követelményeinek felel meg.

Ezt a lábbelit úgy tervezték, hogy minimalizálja a terméken lévő jelölés által azonosított konkrét veszélyekből eredő sérülés kockázatát (a jelölések magyarázatát lásd alább). Ne feledje azonban, hogy egyetlen személyi védőfelszerelés sem nyújthat teljes védelmet, és mindig óvatosan kell eljárni kockázattal kapcsolatos tevékenységek végzése során.

Bizonyos esetekben a csomagolásból kivéve a talpon maradékanyag található. Viselés előtt, a csúszás vagy botlás első használat során való elkerülése érdekében ajánlott a talpat egy ruhával letörölni, hogy biztosan ne legyen maradékanyag a talpon.

**Ez a termék a következőkkel van megjelölve:**

| | |
|---|---|
| BLACKROCK | **Márkajelzés** |
| UK09 / EU43* | **Egyesült királyságbeli és EU-termékméret** |
| SF0209* | **Termékazonosító/-stílus** |
| P/O 12345* 05/24* | **Megrendelés és gyártási dátum** |
| EN ISO 20345:2022* | **Európai szabvány** |
| S3L FO SR* | **A termék biztonsági besorolása** |
| CE | **CE-jelölés** |
| Blackrock является зарегистрированной товарной маркой Rodo Ltd, Lumb Lane, Droylsden, Manchester, M43 7BU, United Kingdom (Великобритания) | **Az importőr címe** |

*Jelölési példát jelez

**Teljesítőképesség és használati korlátozások**
Ezeket a termékeket az EN ISO 20347:2022 vagy az EN ISO 20345:2022 szabványnak megfelelően tesztelték a termékjelölésen meghatározott védelemtípusok tekintetében. Azonban mindig győződjön meg arról, hogy a lábbeli alkalmas a tervezett végfelhasználásra, hogy ne romoljon a tervezettnél hamarabb.

**Illeszkedés és méret**
A termékek felhelyezéséhez vagy levételéhez mindig teljesen oldja ki a rögzítőrendszert. Csak megfelelő méretű lábbelit viseljen. A túl laza vagy túl szűk termékek korlátozzák a mozgást, és nem biztosítanak optimális szintű védelmet. Minden Blackrock termék esetében tanácsos a lábbelit vastag térdzoknival viselni a dörzsölés csökkentése érdekében.

**Ápolás és karbantartás**
A lábbeli megfelelő karbantartása meghosszabbítja a termék élettartamát. Amikor nincs használatban, a lábbelit jól szellőző helyen, szélsőséges hőmérsékletektől távol tárolja. Ha a lábbeli nedves, a tárolás előtt hagyja lassan és természetesen megszáradni a közvetlen hőforrásoktól távol. Javasoljuk, hogy a lábbelit a célnak megfelelő, kiváló minőségű tisztítókellékekkel tisztítsa. SOHA NE használjon maró vagy korrozív hatású tisztítószereket.

**Élettartam**
A termék pontos élettartama nagymértékben függ a használat mennyiségétől és a termék gondozásának módjától. Különös figyelmet kell fordítani a felső varrás állapotára, a külső talp mintázatának kopására és a felső/külső talpkötés állapotára.

**A lábbelit cseréje**
Ha a lábbeli megsérül, NEM biztosítja az optimális védelmi szintet, ezért ki KELL cserélni. Ha kétségei vannak a sérült lábbelik teljesítőképességével kapcsolatban, forduljon szállítójához.

**Talpbetétek/belső talpak**
A kivehető talpbetéttel ellátott lábbeliket az ilyen talpbetéttel együtt tesztelték. Ha eltávolítja ezt a talpbetétet, és kicseréli egy másikra, az azt eredményezheti, hogy a termék már nem felel meg a követelményeknek, és ez veszélyezteti a viselőjét. Ha cseretalpbetétre van szükség, lépjen kapcsolatba a gyártóval, aki tanácsot adhat vagy cserét biztosíthat.

**Antisztatikus lábbeli**
Az antisztatikus lábbelik csökkentik a statikus elektromosság felhalmozódását azáltal, hogy eloszlatják azt, így elkerülhető a gázok vagy gyúlékony anyagok meggyulladásának kockázata. Az antisztatikusság érdekében a terméken áthaladó kisülési útnak általában 1000 MΩ-nál kisebb elektromos ellenállással kell rendelkeznie a termék hasznos élettartama alatt. Az 100 kΩ értéket határoztak meg az új állapotú termék ellenállásának legalacsonyabb határértékeként, hogy korlátozott védelmet biztosítson a veszélyes áramütés vagy gyulladás ellen abban az esetben, ha bármely legfeljebb 250 V-on üzemelő elektromos készülék meghibásodik. A felhasználóknak azonban tisztában kell lenniük azzal, hogy a lábbeli bizonyos körülmények között nem nyújt megfelelő védelmet, és mindig további előírásokat kell bevezetni a viselő védelme érdekében.

**Az ESD**
(elektrosztatikusan disszipatív) lábbeli 0,1 és 100 MΩ közötti elektromos ellenállást biztosít, amelyet az EN61340-4-3 követelményeinek megfelelően teszteltek, és megfelel ezeknek. Ez az alacsony elektromos ellenállás védelmet nyújt az ellenőrizetlen elektrosztatikus töltés ellen a disszipatív padlókörnyezetben végzett munka során. Kialakításának köszönhetően megvédi az érzékeny elektromos eszközöket és berendezéseket azáltal, hogy a káros elektromos töltést ellenőrzött módon a földbe vezeti.

**Tanúsító szervezet**
A CE-jelöléssel ellátott termékeket az CTC Groupe – 4 rue Hermann Frenkel, 69367, Lyon Cedex 7, France. Notified Body no. 0075

**A megfelelőségi nyilatkozat (DoC) megtalálható a www.Blackrockworkwear.com/DOC címen.**

| | |
|---|---|
| **A** | Antisztatikus lábbeli |
| **E** | A sarokterület energiaelnyelése |
| **FO** | A külső talp fűtőolajálló |
| **P** | Áthatolási ellenállás (fémbetét) |
| **PL** | Áthatolási ellenállás (nemfém betét) |
| **PS** | Áthatolási ellenállás (nemfém betét) |
| **HRO** | A külső talp forró érintkezéssel szembeni ellenállása |
| **CI** | Talpkomplexum hidegszigetelése |
| **HI** | Talpkomplex hőszigetelése |
| **WR** | Vízálló lábbeli |
| **WPA** | Vízálló felsőrész |
| **M** | Lábközépcsonti védelem |
| **AN** | Bokavédelem |
| **CR** | A felső rész vágási ellenállása |
| **SC** | Kopósapka kopása |
| **SR** | Csúszással szembeni ellenállás |
| **LG** | Létrafogás |

**EN ISO 20345:2022 Biztonsági orrvédős lábbeli 200 J ütésállósággal**

| | |
|---|---|
| **SB** | - |
| **S1** | A + E + zárt sarokterület |
| **S1P** | S1 + 4,5 mm-es szögnek ellenálló fém középtalp |
| **S1PL** | S1 + 4,5 mm-es szögnek ellenálló nemfém középtalp |
| **S1PS** | S1 + 3,5 mm-es szögnek ellenálló nemfém középtalp |
| **S2** | S1 + WPA |
| **S3** | S2 + P + stoplis talp |
| **S3L** | S2 + PL + stoplis talp |
| **S3S** | S2 + PS + stoplis talp |
| **S6** | S2 + WR |
| **S7** | S3 + WR |
| **S7L** | S3L + WR |
| **S7S** | S3S + WR |
| **S4** | Zárt sarokterület + A + E |
| **S5** | S4 + stoplis talp + P |
| **S5L** | S4 + stoplis talp + PL |
| **S5S** | S4 + stoplis talp + PS |

**EN ISO 20347:2022 Védőorr nélküli lábbeli**

| | |
|---|---|
| **OB** | - |
| **O1** | A + E + zárt sarokterület |
| **O1P** | O1 + 4,5 mm-es szögnek ellenálló fém középtalp |
| **O1PL** | O1 + 4,5 mm-es szögnek ellenálló nemfém középtalp |
| **O1PS** | O1 + 3,5 mm-es szögnek ellenálló nemfém középtalp |
| **O2** | A + E + WPA |
| **O3** | O2 + P + stoplis talp |
| **O3L** | O2 + PL + stoplis talp |
| **O3S** | O2 + PS + stoplis talp |
| **O6** | O2 + WR |
| **O7** | O3 + WR |
| **O7L** | O3L + WR |
| **O7S** | O3S + WR |
| **O4** | Zárt sarokterület + A + E |
| **O5** | O4 + stoplis talp + P |
| **O5L** | O4 + stoplis talp + PL |
| **O5S** | O4 + stoplis talp + PS |

BLACKROCK

# BG ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Избраните от вас обувки са сертифицирани с маркировка CE съгласно Регламента на ЕС 2016/425 за личните предпазни средства, както и стандартите EN ISO 20347:2022 или EN ISO 20345:2022.

Възможно е продуктите да носят и маркировката UKCA, която придружава маркировката CE или е самостоятелна. UKCA означава, че дадено изделие отговаря само на изискванията на британските стандарти.

Предназначението на тези обувки е да се намали до минимум рискът от нараняване, причинено от специфични опасности, посочени в маркировката на изделието (вж. обясненията за маркировката по-долу). Въпреки това винаги имайте предвид, че нито едно средство за лична защита не може да осигури пълна защита и винаги трябва да се внимава, когато се извършва дейност, свързана с риск.

В някои случаи при разопаковането може да се открият остатъци върху подметката. Препоръчително е да избършете подметката с кърпа, за да се уверите, че няма остатъци по подметката преди носене, за да избегнете подхлъзвания или спъвания при първоначалната употреба.

**Маркировка на этом изделии включает следующие элементы:**

| | |
|---|---|
| BLACKROCK | **Фирменный знак** |
| UK09 / EU43* | **Английский и европейский размер изделия** |
| SF0209* | **Идентификация/модель изделия** |
| P/O 12345* 05/24* | **Номер заказ и дата изготовления** |
| EN ISO 20345:2022* | **Европейский стандарт** |
| S3L FO SR* | **Категория безопасности изделия** |
| CE | **Маркировка CE** |
| Blackrock является зарегистрированной товарной маркой Rodo Ltd, Lumb Lane, Droylsden, Manchester, M43 7BU, United Kingdom (Великобритания) | **Адрес компании-импортера** |

*Пример маркировки

**Ефективност и ограничения на употреба**
Тези изделия са тествани в съответствие с EN ISO 20347:2022 или EN ISO 20345:2022 за видовете защита, определени върху маркировката на изделието. Въпреки това винаги се уверявайте, че обувките са подходящи за предвидената крайна употреба, за да не се износят по-рано от предвиденото.

**Обуване и размери**
**За да обуете или свалите изделията, винаги разхлабвайте напълно връзките. Носете само обувки с подходящ размер. Твърде разхлабените или твърде стегнати изделия ще ограничат движението и няма да осигурят оптимално ниво на защита. При всички изделия на Blackrock се препоръчва обувките да се носят с дебел чорап, за да се намали триенето.**

**Грижа и поддръжка**
**Правилната поддръжка на обувките ще удължи живота на изделието. Когато не се използват, съхранявайте обувките на добре проветриво място, далеч от екстремни температури. Ако обувките са мокри, оставете ги да изсъхнат бавно и по естествен начин, далеч от преки източници на топлина, преди да ги приберете за съхранение. Препоръчително е да почиствате обувките с висококачествени почистващи препарати, препоръчани като подходящи за целта. НИКОГА не използвайте разяждащи или корозивни почистващи препарати.**

**Срок на употреба**
**Точният срок на употреба на изделието зависи в голяма степен от интензивността на употребата и от грижите за него. Специално внимание трябва да се обърне на състоянието на шевовете на горната част, износването на грайфера на подметката и състоянието на връзката между горната част и подметката.**

**Кога да смените обувките**
**Ако обувките се повредят, те НЕ осигуряват оптимално ниво на защита и затова ТРЯБВА да бъдат заменени. Ако имате съмнения относно ефективността на повредените обувки, консултирайте се с вашия доставчик.**

**Ходило/стелки**
**Обувките, които са снабдени с подвижни стелки, са тествани с тях на място. Премахването на тези стелки и замяната им с други може да доведе до това изделието вече да не отговаря на изискванията и да изложи потребителя на риск. Ако е необходима смяна на стелките, обърнете се към производителя, който може да ви посъветва или да осигури замяна.**

**Антистатични обувки**
**Антистатичните обувки са необходими за намаляване на натрупването на статично електричество чрез разсейването му, като по този начин се избягват рисковете от възпламеняване на газове или запалими вещества. За антистатични цели пътят на разряда през изделието обикновено трябва да има електрическо съпротивление по-малко от 1000M Ω във всеки един момент от полезния му живот. Стойността от 100 KΩ е определена като най-ниска граница на съпротивлението на изделието, когато то е ново, за да се осигури известна ограничена защита срещу опасен токов удар или запалване в случай на повреда на електрическо устройство при работа с напрежение до 250 V. Въпреки това при определени условия потребителите трябва да знаят, че обувките може да не осигурят достатъчна защита и винаги трябва да се вземат допълнителни мерки за защита на потребителя.**

**ESD обувки**
**Обувките (за разсейване на електростатичен заряд) осигуряват електрическо съпротивление между 0,1 и 100 MΩ, което е тествано и отговаря на изискванията на EN61340-4-3. Това ниско електрическо съпротивление осигурява защита срещу неконтролиран електростатичен заряд при работа в среда с дисипативни настилки. То е предназначено за защита на чувствителни електрически устройства и оборудване чрез контролирано отвеждане на вредния електрически заряд към земята.**

**Сертифициращ орган**
**Продуктите, които носят маркировката CE, са тествани в CTC Groupe – 4 rue Hermann Frenkel, 69367, Lyon Cedex 7, France. Notified Body no. 0075**

**Декларацията за съответствие (DoC) може да бъде намерена на www.Blackrockworkwear.com/DOC**

| | |
|---|---|
| **A** | Антистатическая обувь |
| **E** | Амортизация задника |
| **FO** | Устойчивость подошвы к воздействию топлива |
| **P** | Проколостойкость (металлическая вставка) |
| **PL** | Проколостойкость (неметаллическая вставка) |
| **PS** | Проколостойкость (неметаллическая вставка) |
| **HRO** | Устойчивость подошвы к термическому воздействию |
| **CI** | Холодная изоляция подошвы |
| **HI** | Теплоизоляция подошвы |
| **WR** | Водостойкая обувь |
| **WPA** | Водостойкий верх |
| **M** | Защита плюсны |
| **AN** | Защита голеностопа |
| **CR** | Сопротивление резанию верха |
| **SC** | Устойчивость пятки к истиранию |
| **SR** | Сопротивление скольжению |
| **LG** | Сцепление с поверхностью лестницы |

**Защитная обувь с подноском МУН 200 Дж (EN ISO 20345:2022)**

| | |
|---|---|
| **SB** | - |
| **S1** | A + E + закрытая область пятки |
| **S1P** | S1 + металлическая промежуточная подошва, устойчивая к проколам гвоздями 4,5 мм |
| **S1PL** | S1 + неметаллическая промежуточная подошва, устойчивая к проколам гвоздями 4,5 мм |
| **S1PS** | S1 + неметаллическая промежуточная подошва, устойчивая к проколам гвоздями 3,5 мм |
| **S2** | S1 + WPA |
| **S3** | S2 + P + шипованная подошва |
| **S3L** | S2 + PL + шипованная подошва |
| **S3S** | S2 + PS + шипованная подошва |
| **S6** | S2 + WR |
| **S7** | S3 + WR |
| **S7L** | S3L + WR |
| **S7S** | S3S + WR |
| **S4** | Закрытая область пятки + A + E |
| **S5** | S4 + шипованная подошва + P |
| **S5L** | S4 + шипованная подошва + PL |
| **S5S** | S4 + шипованная подошва + PS |

**Обувь без подноска (EN ISO 20347:2022)**

| | |
|---|---|
| **OB** | - |
| **O1** | A + E + закрытая область пятки |
| **O1P** | O1 + металлическая промежуточная подошва, устойчивая к проколам гвоздями 4,5 мм |
| **O1PL** | O1 + неметаллическая промежуточная подошва, устойчивая к проколам гвоздями 4,5 мм |
| **O1PS** | O1 + неметаллическая промежуточная подошва, устойчивая к проколам гвоздями 3,5 мм |
| **O2** | A + E + WPA |
| **O3** | O2 + P + шипованная подошва |
| **O3L** | O2 + PL + шипованная подошва |
| **O3S** | O2 + PS + шипованная подошва |
| **O6** | O2 + WR |
| **O7** | O3 + WR |
| **O7L** | O3L + WR |
| **O7S** | O3S + WR |
| **O4** | Закрытая область пятки + A + E |
| **O5** | O4 + шипованная подошва + P |
| **O5L** | O4 + шипованная подошва + PL |
| **O5S** | O4 + шипованная подошва + PS |

# RU ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Выбранная вами обувь получила маркировку CE в соответствии с Регламентом ЕС 2016/425 о средствах индивидуальной защиты, а также стандартами EN ISO 20347:2022 или EN ISO 20345:2022.

Изделия также могут иметь маркировку UKCA совместно с маркировкой CE или без нее. UKCA указывает на то, что изделие соответствует исключительно стандартам Великобритании.

Данная обувь предназначена для минимизации травмирования, которое может возникнуть в конкретных опасных ситуациях, определенных маркировкой на изделии (см. пояснения в отношении маркировки ниже). Тем не менее важно помнить, что ни один СИЗ не может обеспечить полную защиту, и при выполнении действий, связанных с риском, необходимо всегда проявлять осторожность.

В некоторых ситуациях при извлечении обуви из упаковки на ее подошве могут быть обнаружены остаточные вещества. Перед ноской рекомендуется протереть подошву тканью. Это позволит избежать скольжения или спотыкания при первом использовании.

**Маркировка на этом изделии включает следующие элементы:**

| | |
|---|---|
| BLACKROCK | **Фирменный знак** |
| UK09 / EU43* | **Английский и европейский размер изделия** |
| SF0209* | **Идентификация/модель изделия** |
| P/O 12345* 05/24* | **Номер заказ и дата изготовления** |
| EN ISO 20345:2022* | **Европейский стандарт** |
| S3L FO SR* | **Категория безопасности изделия** |
| CE | **Маркировка CE** |
| Blackrock является зарегистрированной товарной маркой Rodo Ltd, Lumb Lane, Droylsden, Manchester, M43 7BU, United Kingdom (Великобритания) | **Адрес компании-импортера** |

*Пример маркировки

**Производительность и ограничения к использованию**
Данные изделия были протестированы в соответствии со стандартами EN ISO 20347:2022 или EN ISO 20345:2022 для типов защиты, обозначенных маркировкой на изделии. Тем не менее важно следить за тем, чтобы обувь была пригодна для целевого назначения. Это позволит избежать преждевременного износа.

**Надевание, снятие, выбор и регулировка размера**
При надевании и снятии изделий всегда полностью расстегивайте застежку. Используйте только обувь подходящего размера. Слишком слабо или туго затянутые изделия ограничивают движение и не обеспечивают оптимальный уровень защиты. Чтобы уменьшить трение, любую обувь Blackrock рекомендуется носить с плотными носками.

**Уход**
Надлежащий уход позволяет продлить срок службы изделий. Когда обувь не используется, храните ее в хорошо проветриваемом помещении вдали от воздействия экстремальных температур. Если обувь влажная, высушите ее естественным образом вдали от прямых источников тепла и только после этого поместите на хранение. Рекомендуется чистить обувь с использованием высококачественных чистящих средств, подходящих для этой цели. НИКОГДА не используйте щелочные или агрессивные чистящие средства.

**Срок службы**
Точный срок службы в значительной степени зависит от частоты использования и правильности ухода. Обращайте особое внимание на состояние строчки верхнего канта и линии соединения верха/подошвы, а также степень износа рисунка протектора.

**В каких случаях обувь необходимо заменить**
Поврежденная обувь НЕ обеспечивает оптимального уровня защиты и поэтому ДОЛЖНА быть заменена. В случае возникновения вопросов об эффективности поврежденной обуви проконсультируйтесь с поставщиком.

**Стельки/вкладные стельки**
Обувь, поставляемая со съемной стелькой, тестируется вместе с ней. Мы не гарантируем, что в случае удаления стельки и ее замены на другую обувь по-прежнему будет соответствовать требованиям, а значит, пользователь может подвергнуться риску. Если возникнет необходимость замены стельки, обратитесь к производителю за консультацией или получением сменной детали.

**Антистатическая обувь**
Антистатическая обувь предотвращает накопление статического электричества путем его рассеивания, что позволяет избежать рисков воспламенения газов или легковоспламеняющихся веществ. Для антистатического использования электрическое сопротивление пути разряда, проходящего через изделие, обычно должно составлять менее 1000 МОм в любое время в течение всего срока службы. Значение 100 кОм указывается как самый низкий предел сопротивления нового изделия, обеспечивающий ограниченную защиту от поражения электрическим током или возгорания в случае неисправности любого электрического устройства, работающего при напряжении до 250 В. Однако пользователям важно знать, что обувь не всегда обеспечивает достаточный уровень защиты. В связи с этим им нужно принимать дополнительные меры безопасности.

**Обувь ESD**
Электростатическая рассеивающая обувь обеспечивает протестированное электрическое сопротивление от 0,1 до 100 МОм, которое соответствует требованиям стандарта EN61340-4-3. Это низкое электрическое сопротивление защищает пользователей от неконтролируемого электростатического заряда при работе на диссипативном напольном покрытии. Обувь также защищает чувствительные электрические устройства и оборудование, обеспечивая контролируемое рассеивание вредного электрического заряда по пути к земле.

**Орган по сертификации**
Изделия с маркировкой CE протестированы компанией INTERTEK Italia S.p.A. – Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio – Milano (MI) Italy – Нотифицированный орган:2575

**Декларация о соответствии (DoC) доступна на сайте www.Blackrockworkwear.com/DOC**

| | |
|---|---|
| **A** | Антистатическая обувь |
| **E** | Амортизация задника |
| **FO** | Устойчивость подошвы к воздействию топлива |
| **P** | Проколостойкость (металлическая вставка) |
| **PL** | Проколостойкость (неметаллическая вставка) |
| **PS** | Проколостойкость (неметаллическая вставка) |
| **HRO** | Устойчивость подошвы к термическому воздействию |
| **CI** | Холодная изоляция подошвы |

**Защитная обувь с подноском МУН 200 Дж (EN ISO 20345:2022)**

| | |
|---|---|
| **SB** | - |
| **S1** | A + E + закрытая область пятки |
| **S1P** | S1 + металлическая промежуточная подошва, устойчивая к проколам гвоздями 4,5 мм |
| **S1PL** | S1 + неметаллическая промежуточная подошва, устойчивая к проколам гвоздями 4,5 мм |
| **S1PS** | S1 + неметаллическая промежуточная подошва, устойчивая к проколам гвоздями 3,5 мм |
| **S2** | S1 + WPA |
| **S3** | S2 + P + шипованная подошва |
| **S3L** | S2 + PL + шипованная подошва |
| **S3S** | S2 + PS + шипованная подошва |
| **S6** | S2 + WR |
| **S7** | S3 + WR |
| **S7L** | S3L + WR |
| **S7S** | S3S + WR |
| **S4** | Закрытая область пятки + A + E |
| **S5** | S4 + шипованная подошва + P |
| **S5L** | S4 + шипованная подошва + PL |
| **S5S** | S4 + шипованная подошва + PS |

| | |
|---|---|
| **HI** | Теплоизоляция подошвы |
| **WR** | Водостойкая обувь |
| **WPA** | Водостойкий верх |
| **M** | Защита плюсны |
| **AN** | Защита голеностопа |
| **CR** | Сопротивление резанию верха |
| **SC** | Устойчивость пятки к истиранию |
| **SR** | Сопротивление скольжению |
| **LG** | Сцепление с поверхностью лестницы |

**Обувь без подноска (EN ISO 20347:2022)**

| | |
|---|---|
| **OB** | - |
| **O1** | A + E + закрытая область пятки |
| **O1P** | O1 + металлическая промежуточная подошва, устойчивая к проколам гвоздями 4,5 мм |
| **O1PL** | O1 + неметаллическая промежуточная подошва, устойчивая к проколам гвоздями 4,5 мм |
| **O1PS** | O1 + неметаллическая промежуточная подошва, устойчивая к проколам гвоздями 3,5 мм |
| **O2** | A + E + WPA |
| **O3** | O2 + P + шипованная подошва |
| **O3L** | O2 + PL + шипованная подошва |
| **O3S** | O2 + PS + шипованная подошва |
| **O6** | O2 + WR |
| **O7** | O3 + WR |
| **O7L** | O3L + WR |
| **O7S** | O3S + WR |
| **O4** | Закрытая область пятки + A + E |
| **O5** | O4 + шипованная подошва + P |
| **O5L** | O4 + шипованная подошва + PL |
| **O5S** | O4 + шипованная подошва + PS |

BLACKROCK

# CS INFORMAČNÍ LIST PRO UŽIVATELE

Vámi vybraná obuv je certifikována označením CE podle nařízení EU 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a podle norem EN ISO 20347:2022 nebo EN ISO 20345:2022.

Výrobky mohou být rovněž opatřeny označením UKCA, které doprovází označení CE, nebo je uděloványo samostatně. Označení UKCA znamená, že výrobek splňuje pouze požadavky britských norem.

Tato obuv je navržena tak, aby minimalizovala riziko zranění způsobené specifickými nebezpečími, která jsou uvedena na označení výrobku (viz vysvětlivky k označení níže). Vždy však mějte na paměti, že žádný osobní ochranný prostředek nemůže zajistit úplnou ochranu a že při provádění rizikových činností je vždy třeba dbát zvýšené opatrnosti.

V některých případech se může na podrážce po vyjmutí z obalu nacházet zbytkový materiál. Před nošením se doporučuje otřít podrážku hadříkem, aby na ní nezůstal žádný zbytkový materiál, a předejít tak případnému uklouznutí nebo zakopnutí při prvním použití.

**Tento produkt nese následující označení:**

| | |
|---|---|
| BLACKROCK | **Branding značky** |
| UK09 / EU43* | **Velikost produktu ve Velké Británii a EU** |
| SF0209* | **Identifikace/styl výrobku** |
| P/O 12345* 05/24* | **Datum objednávky a výroby** |
| EN ISO 20345:2022* | **Evropský standard** |
| S3L FO SR* | **Hodnocení bezpečnosti produktu** |
| CE | **Označení CE** |
| Blackrock je registrovaná ochranná známka společnosti Rodo Ltd se sídlem na adrese Lumb Lane, Droylsden, Manchester, M43 7BU, Spojené království | **Adresa dovozce** |

*Означава пример за маркировка

**Výkon a omezení použití**
Tyto výrobky byly testovány v souladu s normou EN ISO 20347:2022 nebo EN ISO 20345:2022 pro typy ochrany definované na označení výrobku. Aby se obuv nezničila dříve, než by měla, vždy se ujistěte, že je vhodná pro zamýšlené konečné použití.

**Nasazování a určování velikosti**
Při nasazování a sundávání výrobků vždy zcela rozepněte šněrování systém. Noste pouze obuv vhodné velikosti. Příliš volné nebo příliš těsné výrobky omezují pohyb a neposkytují optimální úroveň ochrany. U všech výrobků Blackrock se doporučuje nosit v botách silné ponožky, aby se snížilo tření.

**Péče a údržba**
Zajištění řádné údržby obuvi prodlouží životnost produktu. Pokud obuv nepoužíváte, skladujte ji na dobře větraném místě mimo extrémní teploty. Pokud je obuv mokrá, nechte ji před uskladněním pomalu a přirozeně vyschnout mimo dosah přímých zdrojů tepla. Obuv doporučujeme čistit kvalitními čisticími prostředky, které jsou doporučeny jako vhodné pro daný účel. NIKDY nepoužívejte žíravé nebo korozivní čisticí prostředky.

**Životnost**
Přesná životnost výrobku závisí do značné míry na míře používání a způsobu péče o výrobek. Zvláštní pozornost je třeba věnovat stavu prošití svršku, opotřebení vzorku podrážky a stavu spojení svršku s podrážkou.

**Kdy obuv vyměnit**
Pokud se obuv poškodí, NEBUDE poskytovat optimální úroveň ochrany, a proto MUSÍ být vyměněna. V případě pochybností o funkčnosti poškozené obuvi se obraťte na svého dodavatele.

V**ložky/stélky**
Obuv, která je vybavena vyjímatelnou stélkou, byla testována s touto stélkou. Odstranění této stélky a její nahrazení jinou by mohlo vést k tomu, že výrobek přestane být vyhovující a vystaví uživatele riziku. V případě potřeby výměny stélky se obraťte na výrobce, který vám poradí nebo poskytne náhradní stélku.

**Antistatická obuv**
Aby bylo možné omezit hromadění statické elektřiny a předešlo se riziku vznícení plynů nebo hořlavých látek, je třeba používat antistatickou obuv. Pro antistatické účely by měl mít výbojový kanál výrobku obvykle elektrický odpor menší než 1000 MΩ po celou dobu životnosti. Hodnota 100 KΩ je stanovena jako nejnižší mezní hodnota odporu nového výrobku, aby byla zajištěna určitá omezená ochrana před nebezpečným úrazem elektrickým proudem nebo vznícením v případě, že by došlo k poškození elektrického přístroje při provozu s napětím do 250 V. Uživatelé by si však měli být vědomi toho, že za určitých podmínek nemusí obuv poskytovat dostatečnou ochranu, a vždy by měli přijmout další ochranná opatření.

**Obuv rozptylující elektrostatický náboj (ESD)**
poskytuje elektrický odpor mezi 0,1 a 100 MΩ, který byl testován podle požadavků normy EN61340-4-3 a je s nimi v souladu. Tento nízký elektrický odpor poskytuje ochranu před nekontrolovaným elektrostatickým nábojem při práci v prostředí s podlahou rozptylující elektrostatický náboj. Určeno k ochraně citlivých elektrických zařízení a vybavení tím, že škodlivý elektrický náboj kontrolovaně odvádí do země.

**Certifikační orgán**
Výrobky s označením CE byly testovány společností INTERTEK Italia S.p.A. – Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio – Milán (MI), Itálie – notifikovaný orgán: 2575

**Prohlášení o shodě (DoC) naleznete na adrese www.Blackrockworkwear.com/DOC**

| | |
|---|---|
| **A** | Antistatická obuv |
| **E** | Absorpce energie v oblasti paty |
| **FO** | Odolnost podrážky proti topnému oleji |
| **P** | Odolnost proti průniku (kovová vložka) |
| **PL** | Odolnost proti průniku (nekovová vložka) |
| **PS** | Odolnost proti průniku (nekovová vložka) |
| **HRO** | Odolnost podrážky proti kontaktu s horkem |
| **CI** | Izolace komplexu podrážky proti chladu |
| **HI** | Izolace podešvového komplexu proti teplu |
| **WR** | Voděodolná obuv |
| **WPA** | Voděodolný svršek |
| **M** | Ochrana nártu |
| **AN** | Ochrana kotníku |
| **CR** | Odolnost proti proříznutí horní části |
| **SC** | Odírání ochranné vrstvy |
| **SR** | Odolnost proti uklouznutí |
| **LG** | Funkčnost při práci na žebříku |

**EN ISO 20345:2022 Obuv s bezpečnostní špičkou chránící proti nárazu do hranice 200 J**

| | |
|---|---|
| **SB** | - |
| **S1** | A + E + uzavřená oblast paty |
| **S1P** | S1 + kovová vložka mezipodešve chránící vůči 4,5mm hřebíku |
| **S1PL** | S1 + nekovová vložka mezipodešve chránící vůči 4,5mm hřebíku |
| **S1PS** | S1 + nekovová vložka mezipodešve chránící vůči 3,5mm hřebíku |
| **S2** | S1 + WPA |
| **S3** | S2 + P + podešev s výstupky |
| **S3L** | S2 + PL + podešev s výstupky |
| **S3S** | S2 + PS + podešev s výstupky |
| **S6** | S2 + WR |
| **S7** | S3 + WR |
| **S7L** | S3L + WR |
| **S7S** | S3S + WR |
| **S4** | Uzavřená oblast paty + A + E |
| **S5** | S4 + podešev s výstupky + P |
| **S5L** | S4 + podešev s výstupky + PL |
| **S5S** | S4 + podešev s výstupky + PS |

**EN ISO 20347:2022 Obuv bez bezpečnostní špičky**

| | |
|---|---|
| **OB** | - |
| **O1** | A + E + uzavřená oblast paty |
| **O1P** | O1 + kovová vložka mezipodešve chránící vůči 4,5mm hřebíku |
| **O1PL** | O1 + nekovová vložka mezipodešve chránící vůči 4,5mm hřebíku |
| **O1PS** | O1 + nekovová vložka mezipodešve chránící vůči 3,5mm hřebíku |
| **O2** | A + E + WPA |
| **O3** | O2 + P + podešev s výstupky |
| **O3L** | O2 + PL + podešev s výstupky |
| **O3S** | O2 + PS + podešev s výstupky |
| **O6** | O2 + WR |
| **O7** | O3 + WR |
| **O7L** | O3L + WR |
| **O7S** | O3S + WR |
| **O4** | Uzavřená oblast paty + A + E |
| **O5** | O4 + podešev s výstupky + P |
| **O5L** | O4 + podešev s výstupky + PL |
| **O5S** | O4 + podešev s výstupky + PS |

BLACKROCK

# PT FICHA DE INFORMAÇÃO AO UTILIZADOR

O calçado que escolheu está certificado com marcação CE de acordo com os Regulamentos de EPI da UE de 2016/425 para equipamentos de proteção individual, bem como com as normas EN ISO 20347:2022 ou EN ISO 20345:2022.

Os produtos também podem ter marcação UKCA a acompanhar a marcação CE ou isoladamente. A marcação UKCA indica que um produto cumpre apenas os requisitos das normas britânicas.

Este calçado foi concebido para minimizar o risco de lesões derivadas de riscos específicos identificados pela marcação no produto (ver explicações de marcação abaixo). No entanto, lembre-se sempre de que nenhum artigo de EPI pode fornecer uma proteção total, devendo ser tomadas todas as precauções durante a realização de atividades de risco.

Nalguns casos, podem ser encontrados resíduos na sola quando retirado da embalagem. É aconselhável limpar a sola com um pano para garantir que nenhum resíduo esteja na sola antes de ser usado, para evitar escorregar ou tropeçar na utilização inicial.

**Este produto está marcado com:**

| | |
|---|---|
| BLACKROCK | **Marcação de marca** |
| UK09 / EU43* | **Tamanho do produto no Reino Unido e na UE** |
| SF0209* | **Identificação/estilo do produto** |
| P/O 12345* 05/24* | **Ordem de compra e data de fabrico** |
| EN ISO 20345:2022* | **Norma europeia** |
| S3L FO SR* | **Classificação de segurança do produto** |
| CE | **Marcação CE** |
| Blackrock é uma marca registada da Rodo Ltd, Lumb Lane, Droylsden, Manchester, M43 7BU, Reino Unido | **Endereço do importador** |

*Denota exemplo de marcação

**Desempenho e limitações de utilização**
Estes produtos foram testados de acordo com a EN ISO 20347:2022 ou EN ISO 20345:2022 para os tipos de proteção definidos na marcação do produto. No entanto, certifique-se sempre de que o calçado seja adequado para a utilização final pretendida, para que não se deteriore mais cedo do que o pretendido.

**Ajuste e tamanhos**
Para calçar ou descalçar os produtos, desaperte sempre o sistema de fecho. Use apenas calçado de tamanho adequado. Produtos demasiado largos ou demasiado apertados restringirão o movimento e não fornecerão um nível ideal de proteção. Com todos os produtos Blackrock, é aconselhável que o calçado seja usado com meia grossa para reduzir o atrito.

**Cuidados e manutenção**
Garantir que o calçado seja mantido adequadamente prolongará a vida útil do produto. Quando não estiver em utilização, guarde o produto numa área bem ventilada e ao abrigo de temperaturas extremas. Se o calçado estiver molhado, deixe-o secar lenta e naturalmente, longe de fontes de calor diretas, antes de o colocar em armazenamento. É aconselhável limpar o seu calçado usando tratamentos de limpeza de alta qualidade recomendados como adequados para o efeito. NUNCA use agentes de limpeza cáusticos ou corrosivos.

**Vida útil**
A vida útil exata do produto dependerá muito da intensidade de utilização e de como o produto é cuidado. Deve ser dada atenção especial às condições da costura superior, ao desgaste do padrão da sola exterior e ao estado da união entre a sola e a gáspea.

**Quando substituir o calçado**
Se o calçado ficar danificado, NÃO fornecerá o nível ideal de proteção e, portanto, DEVERÁ ser substituído. Em caso de dúvida sobre o desempenho do calçado danificado, consulte o seu fornecedor.

**Palmilhas**
O calçado fornecido com uma palmilha removível foi testado com esta instalada. Remover esta palmilha e substituí-la por outra pode fazer com que o produto deixe de estar em conformidade e pode colocar o utilizador em risco. Se for necessária uma palmilha de substituição, contacte o fabricante, que pode aconselhar ou fornecer uma substituição.

**Calçado antiestático**
O calçado antiestático é necessário para reduzir a acumulação de eletricidade estática, dissipando-a e evitando assim os riscos de inflamação de gases ou substâncias inflamáveis. Para fins antiestáticos, o caminho de descarga através do produto deve normalmente ter uma resistência elétrica inferior a 1000 MΩ a qualquer momento durante toda a sua vida útil. Um valor de 100 KΩ é especificado como o limite mais baixo de resistência de um produto quando novo, para garantir alguma proteção limitada contra choque elétrico perigoso ou ignição no caso de qualquer aparelho elétrico se tornar defeituoso ao operar a tensões até 250 V. No entanto, sob certas condições, os utilizadores devem estar cientes de que o calçado pode dar proteção inadequada e devem ser sempre tomadas medidas adicionais para proteger o utilizador.

**O Calçado ESD**
(Dissipativo eletrostático) fornece uma resistência elétrica entre 0,1 e 100 MΩ que foi testada e está em conformidade com os requisitos da EN61340-4-3. Esta baixa resistência elétrica fornecerá proteção contra carga eletrostática descontrolada ao trabalhar dentro de um ambiente de piso dissipativo. É projetado para proteger dispositivos e equipamentos elétricos sensíveis, conduzindo cargas elétricas prejudiciais para terra de maneira controlada.

**Organismo de Certificação**
Os produtos que ostentam a marcação CE foram testados na INTERTEK Italia S.p.A. – Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio – Milão (MI) Itália – Organismo Notificado: 2575

**A declaração de conformidade (DoC) pode ser encontrada em www.Blackrockworkwear.com/DOC**

| | |
|---|---|
| **A** | Calçado antiestático |
| **E** | Absorção de energia da zona de assento |
| **FO** | Resistência da sola a óleo combustível |
| **P** | Resistência à penetração (inserção metálica) |
| **PL** | Resistência à penetração (inserção não metálica) |
| **PS** | Resistência à penetração (inserção não metálica) |
| **HRO** | Resistência da sola exterior ao contacto com calor |
| **CI** | Isolamento contra o frio do complexo da sola |
| **HI** | Isolamento térmico do complexo da sola |
| **WR** | Calçado resistente à água |
| **WPA** | Gáspea resistente à água |
| **M** | Proteção do metatarso |
| **AN** | Proteção do tornozelo |
| **CR** | Resistência da gáspea ao corte |
| **SC** | Abrasão da capa de raspagem |
| **SR** | Resistência ao escorregamento |
| **LG** | Agarramento em escadas |

**EN ISO 20345:2022 Calçado com biqueira de segurança, impacto de 200J**

| | |
|---|---|
| **SB** | - |
| **S1** | A + E + Área fechada do calcanhar |
| **S1P** | S1 + Entressola metálica resistente a pregos de 4,5 mm |
| **S1PL** | S1 + Entressola não metálica resistente a pregos de 4,5 mm |
| **S1PS** | S1 + Entressola não metálica resistente a pregos de 3,5 mm |
| **S2** | S1 + WPA |
| **S3** | S2 + P + Sola com pitões |
| **S3L** | S2 + PL + Sola com pitões |
| **S3S** | S2 + PS + Sola com pitões |
| **S6** | S2 + WR |
| **S7** | S3 + WR |
| **S7L** | S3L + WR |
| **S7S** | S3S + WR |
| **S4** | Área fechada do calcanhar + A + E |
| **S5** | S4 + Sola com pitões + P |
| **S5L** | S4 + Sola com pitões + PL |
| **S5S** | S4 + Sola com pitões + PS |

**EN ISO 20347:2022 Calçado sem biqueira de proteção**

| | |
|---|---|
| **OB** | - |
| **O1** | A + E + Área fechada do calcanhar |
| **O1P** | S1 + Entressola metálica resistente a pregos de 4,5 mm |
| **O1PL** | S1 + Entressola não metálica resistente a pregos de 4,5 mm |
| **O1PS** | S1 + Entressola não metálica resistente a pregos de 3,5 mm |
| **O2** | A + E + WPA |
| **O3** | O2 + P + Sola com pitões |
| **O3L** | O2 + PL + Sola com pitões |
| **O3S** | O2 + PS + Sola com pitões |
| **O6** | O2 + WR |
| **O7** | O3 + WR |
| **O7L** | O3L + WR |
| **O7S** | O3S + WR |
| **O4** | Área fechada do calcanhar + A + E |
| **O5** | O4 + Sola com pitões + P |
| **O5L** | O4 + Sola com pitões + PL |
| **O5S** | O4 + Sola com pitões + PS |

BLACKROCK

# RO FIȘĂ CU INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

Încălțămintea pe care ați ales-o este certificată cu un marcaj CE în conformitate cu Regulamentele UE 2016/425 privind EIP pentru echipamente individuale de protecție, precum și cu standardele EN ISO 20347:2022 sau EN ISO 20345:2022.

Produsele pot purta, de asemenea, marcajul UKCA care însoțește marcajul CE sau fără marcaj. UKCA indică faptul că un produs îndeplinește numai cerințele standardelor britanice.

Această încălțăminte este concepută pentru a minimiza riscul de vătămare cauzat de pericolele specifice identificate prin marcajul de pe produs (a se vedea explicațiile marcajului de mai jos). Cu toate acestea, rețineți întotdeauna că niciun element al EIP nu poate oferi protecție completă și trebuie să aveți întotdeauna grijă în timpul desfășurării activității legate de riscuri.

În unele cazuri, se pot găsi reziduuri pe talpă atunci când sunt scoase din ambalaj. Se recomandă să ștergeți talpa cu o cârpă pentru a vă asigura că nu există reziduuri pe talpă înainte de a fi purtată, pentru a evita alunecările sau împiedicările la prima utilizare.

**Acest produs este marcat cu:**

| | |
|---|---|
| BLACKROCK | **Marcaj de marcă** |
| UK09 / EU43* | **Dimensiunea produsului în Regatul Unit și UE** |
| SF0209* | **Număr de identificare / stil produs** |
| P/O 12345* 05/24* | **Comandă de achiziție și data fabricației** |
| EN ISO 20345:2022* | **Standard european** |
| S3L FO SR* | **Evaluarea siguranței produsului** |
| CE | **Marcaj CE** |
| Blackrock este o marcă înregistrată a Rodo Ltd, Lumb Lane, Droylsden, Manchester, M43 7BU, Regatul Unit | **Adresa importatorului** |

*Denotă un exemplu de marcare

**Performanțe și limitări de utilizare**
Aceste produse au fost testate în conformitate cu EN ISO 20347:2022 sau EN ISO 20345:2022 pentru tipurile de protecție definite pe marcajul produsului. Cu toate acestea, asigurați-vă întotdeauna că încălțămintea este adecvată pentru utilizarea finală prevăzută, astfel încât să nu se deterioreze mai devreme decât este prevăzut.

**Montarea și dimensionarea**
Pentru a pune sau a scoate produsele, desfaceți întotdeauna complet sistemul de fixare. Purtați doar încălțăminte de dimensiuni adecvate. Produsele care sunt fie prea libere, fie prea strânse vor restricționa mișcarea și nu vor oferi un nivel optim de protecție. La toate produsele Blackrock, se recomandă ca încălțămintea să fie purtată cu un ciorap gros pentru a reduce frecarea.

**Îngrijire și întreținere**
Asigurarea întreținerii corespunzătoare a încălțămintei va prelungi durata de viață a produsului. Când nu utilizați încălțămintea, depozitați-o într-o zonă bine ventilată, ferită de temperaturi extreme. Dacă încălțămintea este umedă, lăsați-o să se usuce încet și natural, departe de sursele directe de căldură, înainte de a o depozita. Se recomandă curățarea încălțămintei folosind tratamente de curățare de înaltă calitate, recomandate ca fiind adecvate scopului. NU FOLOSIȚI NICIODATĂ agenți de curățare caustici sau corozivi.

**Durata de viață Durata**
De viață exactă a produsului va depinde în mare măsură de gradul de utilizare și de modul în care produsul este îngrijit. O atenție deosebită trebuie acordată stării cusăturii superioare, uzurii modelului benzii de rulare a tălpii exterioare și stării legăturii superioare/tălpii exterioare.

**Când se înlocuiește încălțămintea**
Dacă încălțămintea se deteriorează, aceasta NU va oferi nivelul optim de protecție și, prin urmare, TREBUIE înlocuită. În caz de dubii cu privire la performanța încălțămintei deteriorate, consultați furnizorul.

**Branțurile / paturile pentru picioare**
Încălțămintea care este prevăzută cu o talpă detașabilă a fost testată cu aceasta în poziție. Îndepărtarea acestui suport pentru picioare și înlocuirea acestuia cu un altul ar putea duce la faptul că produsul nu mai este conform și pune în pericol purtătorul. Dacă este necesară înlocuirea unui suport pentru picioare, contactați producătorul, care vă poate sfătui sau vă poate oferi un suport de schimb.

**Încălțămintea antistatică**
Este necesară pentru a reduce acumularea de electricitate statică prin disiparea acesteia, evitând astfel riscurile de aprindere a gazelor sau a substanțelor inflamabile. În scopuri antistatice, calea de descărcare prin produs trebuie să aibă în mod normal o rezistență electrică mai mică de 1000MΩ în orice moment pe parcursul duratei sale de viață utilă. O valoare de 100 KΩ este specificată ca fiind cea mai mică limită de rezistență a unui produs atunci când este nou, pentru a asigura o protecție limitată împotriva șocurilor electrice sau a aprinderii periculoase în cazul în care orice aparat electric se defectează atunci când funcționează la tensiuni de până la 250 V. Cu toate acestea, în anumite condiții, utilizatorii trebuie să fie conștienți de faptul că încălțămintea ar putea oferi o protecție inadecvată și trebuie luate întotdeauna măsuri suplimentare pentru a proteja purtătorul.

**Încălțămintea ESD**
(Disipativă electrostatică) oferă o rezistență electrică între 0,1 și 100MΩ care a fost testată și respectă cerințele EN61340-4-3. Această rezistență electrică scăzută va asigura protecție împotriva încărcării electrostatice necontrolate atunci când lucrați într-un mediu cu pardoseală disipativă. Este conceput pentru a proteja dispozitivele și echipamentele electrice sensibile prin efectuarea unei încărcări electrice dăunătoare la sol într-un mod controlat.

**Organism de certificare**
Produsele care poartă marcajul CE au fost testate la INTERTEK Italia S.p.A. – Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio – Milano (MI) Italia – Organism notificat:2575

**Declarația de conformitate (DoC) poate fi găsită la www.Blackrockworkwear.com/DOC**

| | |
|---|---|
| **A** | Încălțăminte antistatică |
| **E** | Absorbția energiei in zona călcâiului |
| **FO** | Rezistența la păcură a tălpii exterioare |
| **P** | Rezistență la penetrare (inserție metalică) |
| **PL** | Rezistență la penetrare (inserție nemetalică) |
| **PS** | Rezistență la penetrare (inserție nemetalică) |
| **HRO** | Rezistența la contactul la cald al tălpii exterioare |
| **CI** | Izolarea la rece a complexului unic |
| **HI** | Izolarea termică a complexului unic |
| **WR** | Încălțăminte rezistentă la apă |
| **WPA** | Partea superioară rezistentă la apă |
| **M** | Protecția metatarsiană |
| **AN** | Protecția gleznei |
| **CR** | Rezistența la tăiere a părții superioare |
| **SC** | Abraziunea capacului scafei |
| **SR** | Rezistență la alunecare |
| **LG** | Mâner scară |

**EN ISO 20345:2022 Încălțăminte cu bombeu de siguranță 200J impact**

| | |
|---|---|
| **SB** | - |
| **S1** | A + E + Zonă închisă a călcâiului |
| **S1P** | S1 + Inserție metalică pentru talpă intermediară rezistentă la cuie de 4,5 mm |
| **S1PL** | S1 + Inserție nemetalică pentru talpă intermediară rezistentă la unghii de 4,5 mm |
| **S1PS** | S1 + Inserție nemetalică pentru talpă intermediară rezistentă la cuie de 3,5 mm |
| **S2** | S1 + WPA |
| **S3** | S2 + P + Talpă cu cleme |
| **S3L** | S2 + PL + Talpă cu cleme |
| **S3S** | S2 + PS + Talpă cu șipci |
| **S6** | S2 + WR |
| **S7** | S3 + WR |
| **S7L** | S3L + WR |
| **S7S** | S3S + WR |
| **S4** | Zonă închisă a călcâiului + A + E |
| **S5** | S4 + Talpă cu șipci + P |
| **S5L** | S4 + Talpă cu șipci + PL |
| **S5S** | S4 + Talpă cu șipci + PS |

**EN ISO 20347:2022 Încălțăminte fără protecție pentru degete**

| | |
|---|---|
| **OB** | - |
| **O1** | A + E + Zonă închisă a călcâiului |
| **O1P** | O1 + Inserție metalică pentru talpă intermediară rezistentă la unghii de 4,5 mm |
| **O1PL** | O1 + Inserție nemetalică pentru talpă intermediară rezistentă la unghii de 4,5 mm |
| **O1PS** | O1 + Inserție nemetalică pentru talpă intermediară rezistentă la cuie de 3,5 mm |
| **O2** | A + E + WPA |
| **O3** | O2 + P + Talpă cu cleme |
| **O3L** | O2 + PL + Talpă cu cleme |
| **O3S** | O2 + PS + Talpă cu cleme |
| **O6** | O2 + WR |
| **O7** | O3 + WR |
| **O7L** | O3L + WR |
| **O7S** | O3S + WR |
| **O4** | Zonă închisă a călcâiului + A + E |
| **O5** | O4 + Talpă cu șipci + P |
| **O5L** | O4 + Talpă cu șipci + PL |
| **O5S** | O4 + Talpă cu șipci + PS |

BLACKROCK

# SV ANVÄNDARINFORMATIONSBLAD

Skorna du har valt är certifierade med en CE-märkning enligt 2016/425 EU:s PPE-regler för personlig skyddsutrustning, liksom någon av standarderna EN ISO 20347:2022 eller EN ISO 20345:2022.

Produkter kan också vara försedda med UKCA-märkning som medföljer CE-märkningen eller på egen hand. UKCA anger att en produkt endast uppfyller kraven i brittiska standarder.

Dessa skor är utformade för att minimera risken för personskador från de specifika faror som identifieras av märkningen på produkten (se märkningsförklaringarna nedan). Kom dock alltid ihåg att ingen personlig skyddsutrustning kan ge fullt skydd och att du alltid måste vara försiktig när du utför riskrelaterad verksamhet.

I vissa fall kan rester finnas på sulan när den tas ut ur förpackningen. Det rekommenderas att torka av sulan med en trasa för att säkerställa att inga rester finns på sulan innan den används. Detta för att undvika att den glider eller att användaren snubblar vid första användningen.

**Denna produkt är märkt med:**

| | |
|---|---|
| BLACKROCK | **Varumärkning** |
| UK09 / EU43* | **Produktstorlek för Storbritannien och EU** |
| SF0209* | **Produktidentifiering/stil** |
| P/O 12345* 05/24* | **Inköpsorder och tillverkningsdatum** |
| EN ISO 20345:2022* | **Europeisk specifikation** |
| S3L FO SR* | **Produktens säkerhetsklass** |
| CE | **CE-märkning** |
| Blackrock är ett registrerat varumärke som tillhör Rodo Ltd, Lumb Lane, Droylsden, Manchester, M43 7BU, Storbritannien | **Importörens adress** |

*Avser exempel på märkning

**Prestanda och användningsbegränsningar**
Dessa produkter har testats i enlighet med EN ISO 20347:2022 eller EN ISO 20345:2022 för de typer av skydd som definieras på produktmärkningen. Se dock alltid till att skorna är lämpliga för den avsedda slutanvändningen, så att de inte försämras tidigare än avsett.

**Passform och storlek**
För att ta på eller av produkter, lossa alltid fästsystemet helt. Använd endast skor av lämplig storlek. Produkter som antingen sitter för löst eller för snävt kommer att begränsa rörelsen och kommer inte att ge en optimal skyddsnivå. Det rekommenderas för alla Blackrock-produkter att skorna bärs med tjocka strumpor för att minska skavning.

**Skötsel och underhåll**
Att säkerställa att skodon underhålls korrekt kommer att förlänga produktens livslängd. När de inte används ska skorna förvaras i ett väl ventilerat område skyddat från extrema temperaturer. Om skon är våt ska den torka långsamt och naturligt borta från direkta värmekällor innan den placeras i förvaring. Det rekommenderas att rengöra dina skor med högkvalitativa rengöringsbehandlingar som är lämpliga för ändamålet. Använd ALDRIG frätande rengöringsmedel.

**Livslängd**
Produktens exakta livslängd beror till stor del hur mycket den används och hur produkten vårdas. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt skicket på de övre sömmarna, slitaget i yttersulans mönster och skicket på den övre/yttre sulans bindning.

**När du ska byta ut skodon**
Om skodon blir skadade kommer de INTE att ge den optimala skyddsnivån och MÅSTE därför bytas ut. Om du är osäker på prestandan hos skadade skor, kontakta din leverantör.

**Innersulor/fotbäddar**
Skor som är försedda med en avtagbar fotbädd har testats med denna på plats. Att ta bort denna fotbädd och ersätta den med en annan kan resultera i att produkten inte längre uppfyller kraven och utsätter bäraren för risk. Om en ersättningsfotbädd krävs ska du kontakta tillverkaren som kan ge råd eller tillhandahålla en ersättningsbädd.

**Antistatiska skor**
Antistatiska skor krävs för att minska uppbyggnaden av statisk elektricitet genom att avleda den, vilket undviker riskerna för antändning av gaser eller brandfarliga ämnen. För antistatiska ändamål bör urladdningsvägen genom produkten normalt alltid ha ett elektriskt motstånd på mindre än 1000MΩ under hela dess livslängd. Ett värde på 100KΩ anges som den lägsta motståndsgränsen för en produkt när den är ny, för att säkerställa ett visst begränsat skydd mot farlig elektrisk stöt eller antändning i händelse av att någon elektrisk apparat blir defekt vid drift vid spänningar upp till 250V. Under vissa förhållanden bör användarna dock vara medvetna om att skorna kan ge otillräckligt skydd och ytterligare bestämmelser för att skydda bäraren bör alltid vidtas.

**ESD-skyddsskor**
(Elektrostatiskt dissipativa) skyddsskor ger ett elektriskt motstånd mellan 0,1 och 100MΩ som har testats och uppfyller kraven i EN61340-4-3. Detta låga elektriska motstånd kommer att ge skydd mot okontrollerad elektrostatisk laddning vid arbete inom en avledande golvmiljö. Det är utformat för att skydda känsliga elektriska apparater och utrustning genom att leda skadlig elektrisk laddning till marken på ett kontrollerat sätt.

**Certifieringsorgan**
Produkter som är CE-märkta har testats hos INTERTEK Italia S.p.A. – Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio – Milano (MI) Italien – Anmält organ: 2575

**Försäkran om överensstämmelse finns påwww. Blackrockworkwear.com/DOC**

| | |
|---|---|
| **A** | Antistatiska skor |
| **E** | Sätesregionens energiabsorption |
| **FO** | Yttersulans motståndskraft mot bränsleolja |
| **P** | Inträngningsmotstånd (metallinsats) |
| **PL** | Inträngningsmotstånd (icke-metallisk insats) |
| **PS** | Inträngningsmotstånd (icke-metallisk insats) |
| **HRO** | Motståndskraft mot het kontakt med yttersulan |
| **CI** | Kylisolering i sulkomplex |

**EN ISO 20345:2022 Skyddsskor med en säkerhetståhätta på 200J**

| | |
|---|---|
| **SB** | - |
| **S1** | A + E + Slutet hälområde |
| **S1P** | S1 + Mellansula i metall som är resistent mot 4,5 mm spik |
| **S1PL** | S1 + Icke-metallisk mellansula som är resistent mot 4,5 mm spik |
| **S1PS** | S1 + Icke-metallisk mellansula som är resistent mot 3,5 mm spik |
| **S2** | S1 + WPA |
| **S3** | S2 + P + Sula med klossar |
| **S3L** | S2 + PL + Sula med klossar |
| **S3S** | S2 + PS + Sula med dubb |
| **S6** | S2 + WR |
| **S7** | S3 + WR |
| **S7L** | S3L + WR |
| **S7S** | S3S + WR |
| **S4** | Slutet hälområde + A + E |
| **S5** | S4 + Sula med dubb + P |
| **S5L** | S4 + Sula med dubb + PL |
| **S5S** | S4 + Sula med dubb + PS |

| | |
|---|---|
| **HI** | Värmeisolering i sulkomplex |
| **WR** | Vattentåliga skor |
| **WPA** | Vattentålig övre |
| **M** | Metatarsalskydd |
| **AN** | Ankelskydd |
| **CR** | Skärmotstånd hos övre |
| **SC** | Nötning av skavskydd |
| **SR** | Glidningsmotstånd |
| **LG** | Steggrepp |

**EN ISO 20347:2022 Skyddsskor utan skydd från tåhätta**

| | |
|---|---|
| **OB** | - |
| **O1** | A + E + Slutet hälområde |
| **O1P** | O1 + mellansula i metall som är resistent mot 4,5 mm spik |
| **O1PL** | O1 + Icke-metallisk mellansula som är resistent mot 4,5 mm spik |
| **O1PS** | O1 + icke-metallisk mellansula som är resistent mot 3,5 mm spik |
| **O2** | A + E + WPA |
| **O3** | O2 + P + Sula med dubb |
| **O3L** | O2 + PL + Sula med dubb |
| **O3S** | O2 + PS + Sula med dubb |
| **O6** | O2 + WR |
| **O7** | O3 + WR |
| **O7L** | O3L + WR |
| **O7S** | O3S + WR |
| **O4** | Slutet hälområde + A + E |
| **O5** | O4 + Sula med dubb + P |
| **O5L** | O4 + Sula med dubb + PL |
| **O5S** | O4 + Sula med dubb + PS |

# UK ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ КОРИСТУВАЧА

Взуття, яке ви вибрали, сертифіковане й позначається маркуванням CE відповідно до Регламенту ЄС щодо засобів індивідуального захисту 2016/425, а також стандартів EN ISO 20347:2022 або EN ISO 20345:2022.

Вироби також можуть мати маркування UKCA (разом із маркуванням CE або без нього). Маркування UKCA означає, що продукт відповідає вимогам лише британських стандартів.

Це взуття призначене для мінімізації ризику травмування від певних небезпек, визначених маркуванням на виробі (див. пояснення щодо маркування нижче). Однак слід пам'ятати, що жодні засоби індивідуального захисту не можуть гарантувати повний захист, тож під час ризикованої діяльності слід дотримуватися правил безпеки.

Іноді на підошві щойно розпакованого взуття можуть бути присутні виробничі залишки. Перед носінням радимо протерти підошву ганчіркою, щоб усунути будь-які сторонні залишки й запобігти ковзанню під час першого використання.

**Наявні маркування виробу:**

| | |
|---|---|
| BLACKROCK | **Маркування бренду** |
| UK09 / EU43* | **Розмір виробу у Великій Британії та ЄС** |
| SF0209* | **Ідентифікація/стиль виробу** |
| P/O 12345* 05/24* | **Номер закупівельного ордера і дата виготовлення** |
| EN ISO 20345:2022* | **Європейський стандарт** |
| S3L FO SR* | **Рейтинг безпеки виробу** |
| CE | **Маркування CE** |
| Blackrock є зареєстрованою торговою маркою Rodo Ltd, Lumb Lane, Droylsden, Manchester, M43 7BU, United Kingdom (Велика Британія) | **Адреса імпортера** |

*Позначає приклад маркування

**Ефективність та обмеження щодо використання**
Ці вироби були випробувані відповідно до стандартів EN ISO 20347:2022 або EN ISO 20345:2022 з метою підтвердження типів захисту, на які вказує маркування. Однак взуття слід обирати відповідно до цільового кінцевого використання, інакше воно може зіпсуватися раніше, ніж передбачалося.

**Вибір розміру і носіння**
Під час надягання або знімання взуття слід завжди повністю розшнуровувати. Носіть лише взуття відповідного розміру. Взуття, які є занадто вільним або занадто тісним, обмежує рух і не забезпечує оптимального рівня захисту. З усім взуттям Blackrock рекомендовано носити цупкі шкарпетки, щоб мінімізувати натирання.

**Догляд та обслуговування**
Належний догляд за взуттям суттєво продовжує його термін служби. Коли взуття не використовується, зберігайте його в добре провітрюваному приміщенні, захищеному від перепадів температур. Якщо взуття вологе, дайте йому повільно і природно висохнути подалі від прямих джерел тепла, і лише після цього складайте для зберігання. Для чищення взуття рекомендовано використовувати високоякісні засоби відповідного призначення. НІКОЛИ не використовуйте їдкі або корозійні мийні засоби.

**Термін служби**
Точний термін служби виробу значною мірою залежатиме від обсягу використання та способу догляду. Особливу увагу слід звертати на стан прошиття деталей верхньої частини взуття, знос малюнка протектора підошви та стан з'єднання верху з підошвою.

**Коли замінювати взуття**
Якщо взуття пошкоджене, воно НЕ забезпечить оптимального рівня захисту, тому його НЕОБХІДНО замінити. Якщо ви сумніваєтеся в ефективності пошкодженого взуття, зверніться до свого постачальника.

**Устілки**
Взуття, яке постачається зі знімною устілкою, тестувалося з устілкою всередині. Зняття цієї устілки та заміна її іншою може призвести до того, що виріб більше не буде відповідати визначеним стандартам, а це становитиме ризик для користувача. Якщо потрібна заміна устілки, зверніться до виробника, який може проконсультувати або надати заміну.

**Антистатичне взуття**
Антистатичне взуття необхідне для зменшення накопичення статичної електрики шляхом її розсіювання – це дозволяє уникнути ризиків займання газів або легкозаймистих речовин. Для антистатичних цілей розрядний шлях через виріб, як правило, має мати електричний опір менше 1000 МОм упродовж усього терміну служби. Значення 100 кОм вказується як найнижча межа опору нового виробу, яка забезпечує певний обмежений захист від небезпечного ураження електричним струмом або займання в разі дефекту будь-якого електричного пристрою, який працює під напругою до 250 В. Однак користувачі повинні знати, що за певних умов взуття не забезпечує повного захисту, і в таких випадках слід вживати додаткових заходів безпеки.

**Дисипативне електростатичне взуття (ESD)**
Взуття ESD забезпечує електричний опір від 0,1 до 100 МОм. Цей показник підтверджений відповідними тестуваннями і відповідає вимогам стандарту EN61340-4-3. Цей низький електричний опір забезпечить захист від неконтрольованого електростатичного заряду під час роботи в приміщеннях із дисипативною підлогою. Він забезпечує захист чутливих електричних пристроїв та обладнання шляхом проведення шкідливого електричного заряду до землі в належний спосіб.

**Орган сертифікації**
Вироби, які мають маркування CE, були випробувані на базі компанії INTERTEK Italia S.p.A. – Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio – Milano (MI) Italy – Акредитований орган сертифікації: 2575

**Декларацію про відповідність можна переглянути на сайті www.Blackrockworkwear.com/DOC**

| | |
|---|---|
| **A** | Антистатичне взуття |
| **E** | Поглинання енергії п'ятковою частиною |
| **FO** | Підошва, стійка до мазуту |
| **P** | Опір проникненню (металева вставка) |
| **PL** | Опір проникненню (неметалева вставка) |
| **PS** | Опір проникненню (неметалева вставка) |
| **HRO** | Підошва, стійка до контакту з гарячими поверхнями |
| **CI** | Підошва з холодоізоляцією |

**EN ISO 20345:2022 Skyddsskor med en säkerhetståhätta på 200J**

| | |
|---|---|
| **SB** | - |
| **S1** | A + E + Захищена область п'ятки |
| **S1P** | S1 + Металева міжпідошва, стійка до цвяхів розміром до 4,5 мм |
| **S1PL** | S1 + Неметалева міжпідошва, стійка до цвяхів розміром до 4,5 мм |
| **S1PS** | S1 + Неметалева міжпідошва, стійка до цвяхів розміром до 3,5 мм |
| **S2** | S1 + WPA |
| **S3** | S2 + P + Підошва з шипами |
| **S3L** | S2 + PL + Підошва з шипами |
| **S3S** | S2 + PS + Підошва з шипами |
| **S6** | S2 + WR |
| **S7** | S3 + WR |
| **S7L** | S3L + WR |
| **S7S** | S3S + WR |
| **S4** | Захищена область п'ятки + A + E |
| **S5** | S4 + Підошва з шипами + P |
| **S5L** | S4 + Підошва з шипами + PL |
| **S5S** | S4 + Підошва з шипами + PS |

| | |
|---|---|
| **HI** | Підошва з теплоізоляцією |
| **WR** | Водонепроникне взуття |
| **WPA** | Водонепроникний верх |
| **M** | Захист плеснових кісток |
| **AN** | Захист щиколотки |
| **CR** | Стійкий до порізів верх |
| **SC** | Протектор носка |
| **SR** | Стійкість до ковзання |
| **LG** | Зчеплення з драбиною |

**EN ISO 20347:2022 Skyddsskor utan skydd från tåhätta**

| | |
|---|---|
| **OB** | - |
| **O1** | A + E + Захищена область п'ятки |
| **O1P** | O1 + Металева міжпідошва, стійка до цвяхів розміром до 4,5 мм |
| **O1PL** | O1 + Неметалева міжпідошва, стійка до цвяхів розміром до 4,5 мм |
| **O1PS** | O1 + Неметалева міжпідошва, стійка до цвяхів розміром до 3,5 мм |
| **O2** | A + E + WPA |
| **O3** | O2 + P + Підошва з шипами |
| **O3L** | O2 + PL + Підошва з шипами |
| **O3S** | O2 + PS + Підошва з шипами |
| **O6** | O2 + WR |
| **O7** | O3 + WR |
| **O7L** | O3L + WR |
| **O7S** | O3S + WR |
| **O4** | Захищена область п'ятки + A + E |
| **O5** | O4 + Підошва з шипами + P |
| **O5L** | O4 + Підошва з шипами + PL |
| **O5S** | O4 + Підошва з шипами + PS |

# DA INFORMATIONSARK TIL BRUGERE

Det fodtøj, du har valgt, er certificeret med en CE-mærkning i henhold til EU's 2016/425 PPE-forordninger for personlige værnemidler samt enten standarderne EN ISO 20347:2022 eller EN ISO 20345:2022.

Produkter kan også have en UKCA-mærkning sammen med CE-mærkningen eller alene. UKCA angiver, at et produkt kun opfylder kravene i britiske standarder.

Dette fodtøj er designet til at minimere risikoen for skade fra de specifikke farer, der er identificeret ved mærket på produktet (se forklaring på mærkerne nedenfor). Husk dog altid, at intet personligt værnemiddel (PV) kan yde fuld beskyttelse, og der altid skal udvises forsigtighed, når der udføres risikorelaterede aktiviteter.

I nogle tilfælde kan der findes rester på sålen, når den tages ud af emballagen. Det anbefales at tørre sålen af med en klud for at sikre, at der ikke er rester på sålen, før skoen bæres, for at undgå at man skrider eller snubler ved første brug.

**Dette produkt er markeret med:**

| | |
|---|---|
| BLACKROCK | **Varemærkning** |
| UK09 / EU43* | **Produktetstørrelse i Storbritannien og EU** |
| SF0209* | **Produktidentifikation/-stil** |
| P/O 12345* 05/24* | **Indkøbsordre og fremstillingsdato** |
| EN ISO 20345:2022* | **Europæisk standard** |
| S3L FO SR* | **Produktets sikkerhedsvurdering** |
| CE | **CE-mærkning** |
| Blackrock er et registreret varemærke tilhørende Rodo Ltd, Lumb Lane, Droylsden, Manchester, M43 7BU, Storbritannien | **Importørens adresse** |

*Angiver eksempel på mærkning

**Ydeevne og begrænsninger ved brug**
Disse produkter er testet i overensstemmelse med EN ISO 20347:2022 eller EN ISO 20345:2022 for de typer af beskyttelse, der er defineret på produktmærkningen. Sørg dog altid for, at fodtøjet er egnet til den påtænkte endelige brug, så det ikke slides hurtigere end forventet.

**Tilpasning og dimensionering**
Du skal altid fjerne fastgørelsessystemet helt, før du tager produktet på eller af. Brug kun fodtøj, der har en passende størrelse. Produkter, der enten er for løse eller for stramme, vil begrænse bevægeligheden og vil ikke give et optimalt niveau af beskyttelse. Anbefalingen for alle Blackrock-produkter er, at fodtøjet bæres med en tyk sok for at minimere gnidning.

**Pleje og vedligeholdelse**
Korrekt vedligeholdelse af fodtøjet, forlænger produktets levetid. Når fodtøjet ikke er i brug, skal du opbevare det i et godt ventileret område væk fra ekstreme temperaturer. Hvis fodtøjet er vådt, skal du lade det tørre langsomt og naturligt væk fra direkte varmekilder, før du pakker det væk. Ved rengøring af dit fodtøj anbefales det at bruge produkter af høj kvalitet, som er egnet til formålet. BRUG ALDRIG basiske eller ætsende rengøringsmidler.

**Levetid**
Produktets nøjagtige levetid afhænger i høj grad af mængden af brug, og hvordan produktet plejes. Der skal lægges særlig vægt på tilstanden af de øvre syninger, slid i ydersålens slidbanemønster og tilstanden af hæftningen af over-/ydersålen.

**Hvornår skal fodtøj udskiftes**
Hvis fodtøj bliver beskadiget, vil det IKKE give det optimale niveau af beskyttelse og SKAL derfor udskiftes. Hvis du er i tvivl om ydelsen af beskadiget fodtøj, skal du kontakte din leverandør.

**Indlægssål/fodseng**
Fodtøj, der er forsynet med en udtagelig fodseng, er testet med denne i fodtøjet.

Fjernelse af denne fodseng og udskiftning af den med en anden kan resultere i, at produktet ikke længere passer og sætter brugeren i fare. Hvis en udskiftning af fodsengen er påkrævet, skal du kontakte producenten, som kan rådgive eller levere en ny.

**Antistatisk fodtøj**
Antistatisk fodtøj er påkrævet for at reducere opbygningen af statisk elektricitet ved at sprede den og dermed undgå risikoen for antændelse af gasser eller brandfarlige stoffer. Til antistatiske formål skal udladningsbanen gennem produktet normalt have en elektrisk modstand på mindre end 1000MΩ igennem hele skoens levetid. En værdi på 100KΩ er angivet som den laveste modstandsgrænse for et produkt, når det er nyt, for at sikre en begrænset beskyttelse mod farligt elektrisk stød eller antændelse i tilfælde af, at elektriske apparater bliver defekte, når de arbejder ved spændinger op til 250V. Under visse omstændigheder bør brugere dog være opmærksomme på, at fodtøjet kan give utilstrækkelig beskyttelse, og der bør altid træffes yderligere foranstaltninger for at beskytte brugeren.

**ESD Footwear**
(Electrostatic Dissipative) Footwear giver en elektrisk modstand på mellem 0,1 og 100MΩ, der er testet til og opfylder kravene i EN61340-4-3. Denne lave elektriske modstand vil give beskyttelse mod ukontrolleret elektrostatisk ladning, når du arbejder i et gulvmiljø med spredning. Det er designet til at beskytte følsomme elektriske apparater og udstyr ved at lede skadelig elektrisk ladning til jorden på en kontrolleret måde.

**Certificeringsorgan**
Produkter, der bærer CE-mærkningen, er blevet testet hos INTERTEK Italia S.p.A. – Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio – Milano (MI) Italien – Bemyndiget organ:2575

**Overensstemmelseserklæringen (DoC) kan findes påwww.Blackrockworkwear.com/DOC**

| | |
|---|---|
| **A** | Antistatisk fodtøj |
| **E** | Støddæmpning i hælområdet |
| **FO** | Ydersålens modstandsdygtighed over for brændselsolie |
| **P** | Indtrængningsmodstand (metalindsats) |
| **PL** | Indtrængningsmodstand (ikke-metallisk indsats) |
| **PS** | Indtrængningsmodstand (ikke-metallisk indsats) |
| **HRO** | Modstandsdygtighed over for kontakt med varme på ydersålen |
| **CI** | Kuldeisolering af hele sålen |
| **HI** | Varmeisolering af hele sålen |
| **WR** | Vandafvisende fodtøj |
| **WPA** | Vandafvisende overdel |
| **M** | Beskyttelse af mellemfod |
| **AN** | Ankelbeskyttelse |
| **CR** | Skæremodstand i overdel |
| **SC** | Slid på slidkappe |
| **SR** | Skridsikkerhed |
| **LG** | Stigegreb |

**EN ISO 20345:2022 Fodtøj med en sikkerhedståkappe, der modstår 200 joule**

| | |
|---|---|
| **SB** | – |
| **S1** | A + E + lukket hælområde |
| **S1P** | S1 + Indsats i metallisk mellemsål, der er modstandsdygtig over for 4,5 mm søm |
| **S1PL** | S1 + Indsats i metallisk mellemsål, der er modstandsdygtig over for 4,5 mm søm |
| **S1PS** | S1 + Indsats i metallisk mellemsål, der er modstandsdygtig over for 3,5 mm søm |
| **S2** | S1 + WPA |
| **S3** | S2 + P + sål med knopper |
| **S3L** | S2 + PL + sål med knopper |
| **S3S** | S2 + PS + sål med knopper |
| **S6** | S2 + WR |
| **S7** | S3 + WR |
| **S7L** | S3L + WR |
| **S7S** | S3S + WR |
| **S4** | Lukket hælområde + A + E |
| **S5** | S4 + sål med knopper + P |
| **S5L** | S4 + sål med knopper + PL |
| **S5S** | S4 + sål med knopper + PS |

**EN ISO20347:2022 Fodtøj uden tåkappebeskyttelse**

| | |
|---|---|
| **OB** | – |
| **O1** | A + E + lukket hælområde |
| **O1P** | O1 + Indsats i metallisk mellemsål, der er modstandsdygtig over for 4,5 mm søm |
| **O1PL** | O1 + Indsats i metallisk mellemsål, der er modstandsdygtig over for 4,5 mm søm |
| **O1PS** | O1 + Indsats i metallisk mellemsål, der er modstandsdygtig over for 3,5 mm søm |
| **O2** | A + E + WPA |
| **O3** | O2 + P + sål med knopper |
| **O3L** | O2 + PL + sål med knopper |
| **O3S** | O2 + PS + sål med knopper |
| **O6** | O2 + WR |
| **O7** | O3 + WR |
| **O7L** | O3L + WR |
| **O7S** | O3S + WR |
| **O4** | Lukket hælområde + A + E |
| **O5** | O4 + sål med knopper + P |
| **O5L** | O4 + sål med knopper + PL |
| **O5S** | O4 + sål med knopper + PS |